

## Panouri acustice si capcana frecvente joase

I.D.: 64586097

---

Data publicarii	21.12.21	Coduri CPV	44112600-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	58.869,53 RON - 58.869,53 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Panourile fonoabsorbante PAN ABS 6 si PAN ABS 115 se aplica pe peretii spatiilor in care este necesar un confort acustic marit, sali de auditie, productie si mixaj audio, sali de cinema, baruri, cluburi, biblioteci, sali de clasa, etc. Ele au rolul de a anula reflexiile primare pe o zona larga de frecvente ale spectrului auditiv (125Hz-4500Hz), de a micsora timpul de reverberatie a spatiului. Prezinta un nivel ridicat de absorbtie, asa cum reiese din tabel. Ele sunt constituite dintr-o rama din lemn, o placa de vata bazaltica rigida specializata tratamentului acustic, captuseala din TNT (material identic cu cel al mastilor medicale), captuseala folie anticondens, material textil acustic transparent de diverse culori. Sunt incluse sistemele de agatare corespunzatoare pentru montajul pe pereti din beton, rigips, lemn, tavane. Se asigura realizarea proiectului de tratament acustic. Se asigura serviciul de amplasare spatiala laser conform proiectului de tratatament acustic. Se asigura serviciul de montaj asigurat de personal calificat. Pentru incaperi mai inalte de 2.5m, beneficiarul se obliga sa asigure schela si scara de constructii. DIMENSIUNI LUNGIME (mm) LATIME (mm) INALTIME (mm) PAN ABS 68 1200 600 68 PAN ABS 115 1200 600 115 COEFICIENTI DE ABSORBTIE SONORA FRECVENTA 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz COEF IZOLARE PAN ABS 65 0.42 0.89 1.12 1.01 1.10 1.09 1.05 PAN ABS 105 0.87 0.87 1

---