

MASINA COMBINATA UNIVERSALA TAMPLARIE

I.D.: 74916168

Data publicarii 02.11.22 Coduri CPV 42642100-9 42000000-6

Pretul estimativ: 43.178,00 RON - 43.178,00 RON

Descriere: Centrul pentru prelucrarea lemnului CU 310 F, ofera utilizatorilor profesioniști un maxim de versatilitate și performanță. Combinația de rindeluire, degrosare, debitare, frezare și gaurire ofera o gamă largă de aplicații într-un spațiu restrâns. Acest model este disponibil în 2 variante: masă de formatizat de 2000 și 2600 mm. Rindeluire Latime rindeluire 310 mm Lungimea mesei 1390 mm Înălțimea mesei 850 mm Turatie bloc tăietor 4800 rot/min Număr cutite 3 buc. Diametru bloc tăietor 70 mm Limitator rindeluire 1220 x 150 mm Inclinare limitator 90° - 45° Adâncime max. rindeluire 4 mm Putere motor S1 100% 3,8 kW (5,1 CP) Consum motor S6 40% 5,3 kW (7,2 CP) Degrosare Lungimea mesei 540 mm Latime degrosare 305 mm Înălțime min./max. 5 - 225 mm Adâncime max. degrosare 2 mm Viteza avans 6 m/min Stut aspiratie Ø 100 mm Dispozitiv de mortezat Dimensiuni masă de gaurit 500 x 200 mm Mandrina Westcott 0 - 16 mm Adâncime max. gaurire 155 mm Latime gaurire 285 mm Reglare în înălțime 140 mm Stut de aspiratie 100 mm Circular Dimensiuni masă 830 x 300 mm Înălțimea mesei 850 mm Extensie masă - lungime 505 x 300 mm Masă culisabilă cu role 830 x 530 mm Masă de formatizat 2600 x 270 mm Lungime de tăiere 2600 mm Diam. max. panza 315 x 30 mm Înălțime max. tăiere 90° / 45° 100 / 80 mm latime tăiere cu limitator paralel 630 mm Turatii panza 4500 rot/min Turatii panza incizoare 8500 rot/min Panza incizoare 2-100 x 20 mm Stut aspiratie Ø 100 mm Putere motor S1 100% 3,8 kW (5,1 CP) Consum motor S6 40