
ELEVATOR 2 COLOANE 5T DEBLOCARE AUTOMATA 380V

I.D.: 68606757

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.04.22 | Coduri CPV | 42417000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 14.705,88 RON - 14.705,88 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Descriere: ELEVATORUL 2 COLOANE 5T DEBLOCARE AUTOMATA 380V are o capacitate maxima de ridicare pana la 5 tone, potrivit pentru masini mici si autoutilitare mici. Elevatoarele automate au un avantaj foarte mare, un control sporit in procesul de ridicare sau coborare datorita panoului de control cu butoane fara a fi nevoie de a elibera blocatoarele manual pe fiecare coloana. La acest model, ambele brate de ridicare au electromagneti care elibereaza automat blocatoarele cand apasati butonul de coborare din panoul de control. Raza de ajustare Datorita ajustarii, elevatorul este compatibil si cu autoutilitarele. Distanța de ajustare este cuprinsa intre 690-1760mm. Confort de lucru Bratelele de ridicare sunt asimetrice si asigura echilibru pentru vehicul in timpul ridicarii. Ajustarea telescopica din 3 puncte permite ajustarea pentru a suporta masina adecvat. Lant rezistent Lanturile folosite la elevator sunt construite pentru a rezista multi ani. Au nevoie doar de verificari periodice. Protectie pentru vehicul Elevatorul este dotat cu tampoane de cauciuc pentru a proteja vehiculul in timpul ridicarii. Siguranta Blocatoarele de calitate superioara asigura protectie in cazul unei defectari in sistemul de ridicare. Cerintele de baza pentru pregatirea suprafetei de instalare a elevatorului cu doua coloane: suprafata = 150cm x 500cm x 30cm suprafata plana grosimea minima a substratului = 30cm clasa beton B25 28 zile timp de asteptare pentru a se usca complet betonul
