

## **Furnizarea si montarea a unui sistem de pardoseala demontabila din lemn masiv /suprafata elastica flotanta cu lemn stratificat avand destinatie sport pentru o suprafata de 1115 mp**

I.D.: 74738125

---

Data publicarii	01.11.22	Coduri CPV	44191600-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 430.084,00 RON - 430.084,00 RON

---

Descriere: Asigurarea unui nivel de planeitate a suportului cu o toleranta maxim admisa de +/- 3 mm pe orice raza de 3 m. Furnizarea si montarea a unui sistem de pardoseala demontabila din lemn masiv /suprafata elastica flotanta cu lemn stratificat avand destinatie sport la standarde naționale și internaționale care să asigure desfășurarea evenimentelor sportive și culturale în cele mai bune condiții. A. Descrierea sistemului Sistemul de pardoseala cu lemn stratificat va fi constituit din urmatoarele elemente: 1. Sistemul de parchet portabil va fi furnizat sub forma unor panouri de pardoseala din parchet de lemn masiv cu imbinare ferma. 2. Bariera antivapori etanseizata menita sa asigure protectia sistemului de pardoseli sportive ce urmeaza a fi instalat 3. Strat elastic continuu, panourile de pardoseala vor fi prevazute cu picioare elastice 4. Structura panourilor de pardoseala poate sa fie constituita din mai multe straturi de lemn masiv, dar trebuie obligatoriu sa contina cel putin 2 straturi de traverse perpendiculare, strat placaj si strat parchet. Traverse de distributie a sarcinii din placaj sau OSB de grosime 12 mm, iar inaltimea sistemului de pardoseala demontabila din lemn masiv trebuie sa fie cuprinsa intre minim 80 mm si maxim 90mm 4. Folie polietilena 5. Parchetul stratificat prefinisat cu grosime de minim 13,5 mm si strat de uzura minim 3.5 mm stejar B. Montajul sistemului de pardoseala se va realiza astfel: 1. Toate materialele componente ale sistemului de pardoseala vor fi livrate la locatia de instalare, iar montarea panourilor se va realiza pornind de la axul central transversal al salii de sport catre partile laterale 2. Se va aplica bariera de vapori pe toata suprafata de joc; 3. Se va intinde stratul elastic continuu, asezat liber cu rosturile decalate, 4. Traversesele de placaj sau OSB se aseaza perpendicular pe directia pardoselii. Se lasă un gol de expansiune de 50mm la pereți și obstacole verticale. 5. Peste traverse se va intinde liber , folia de polietilena cu marginile suprapuse. 6. Parchetul stratificat va fi montat prin capsare mecanica in traversem si va avea o imbinare ferma sau Parchetul va avea grosime de minim 13.5 mm. 7. Sipcile de parchet vor fi astfel produse incat sa permita asamblarea cu usurinta.

---