

Tamplarie pvc de interior - usi

I.D.: 32225750

Documente participare:

- 6-ADV1051666.zip

Data publicarii	23.11.18	Coduri CPV	44230000-1
Termenul limita pentru depunere:	29.11.18	Pretul estimativ:	3.936,00 RON

Descriere: 1. Ușă pvc alb de exterior (1640x1990 mm.) = 1 buc - Descriere tehnică: ușă pvc alb (1640x1990 mm.) de exterior cu 2 deschideri și întăritură pe mijloc - panel rezistent partea inferioară, geam termopan - partea superioară; ușă profil pvc rezistent 5 camere cu armătură și barieră termică; feronerie rezistentă 15000 cicluri închis/deschis; ușă echipată cu 4 balamale/deschideri; prag rezistent din aluminiu; deschiderea ușilor spre exterior; usa echipată cu mâner și șilduri rezistente, broască și butuc cu chei - închidere simplă; ușă echipată cu amortizor hidraulic de revenire pentru trafic intens cu blocare la 90 grade. sticlă 24 mm., Low-e1+Ar + Float 4 mm. - conform schită anexată 2. Ușă pvc alb de interior (900x2000 mm.) = 1 buc - Descriere tehnică: ușă pvc alb (900x2000 mm.) de interior cu întăritură pe mijloc și panel rezistent , ușă profil pvc rezistent 5 camere cu armătură și barieră termică; feronerie rezistentă 15000 cicluri închis/deschis; ușă echipată cu 4 balamale; prag rezistent din aluminiu; deschiderea ușii spre interior; usa echipată cu mâner și șilduri rezistente, broască și butuc cu chei - închidere simplă; - conform schită anexată 3. Ușă pvc alb de interior (700x2040 mm.) = 2 buc - Descriere tehnică: ușă pvc alb (700x2040 mm.) de interior cu întăritură pe mijloc și panel rezistent; ușă profil pvc rezistent 5 camere cu armătură și barieră termică; feronerie rezistentă 15000 cicluri închis/deschis; ușă echipată cu 4 balamale; prag rezistent din aluminiu; deschiderea ușii spre interior; usa echipată cu mâner și șilduri rezistente, broască și butuc cu chei - închidere simplă; - conform schită anexată 4. Ușă pvc alb de interior (970x2085 mm.) = 1 buc - Descriere tehnică: ușă pvc alb (970x2085 mm.) de interior cu întăritură pe mijloc și panel rezistent , ușă profil pvc rezistent 5 camere cu armătură și barieră termică; feronerie calitate superioară; ușă echipată cu 4 balamale; prag rezistent din aluminiu; deschiderea ușii spre interior; usa echipată cu mâner și șilduri rezistente, broască și butuc cu chei - închidere simplă; - conform schită anexată
