
Pompa manuala de desfundat chiuvete si toalete

I.D.: 75433846

Data publicarii	16.11.22	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 646,74 RON - 646,74 RON

Descriere: Permite extragerea cu usurinta a reziduurilor, a sedimentelor si grasimilor in tevine cu diametrul intre Ø20-100mm Ideal pentru intretinerea instalatiilor din cladiri de apartamente, restaurante, spitale, parcuri de rulote si remorci si alte locatii cu drenaj multiplu Este mai sigur de folosit decat sa apelati la substante chimice, utilizarea este mai curata fata de folosirea de soparle pentru tevi si mai precisa decat cartusele cu CO2 Deosebit de eficient atunci cand blocajul se afla in colturi dificile ce ar opri o soparla pentru tevi Desfundarea se face prin suflu de aer comprimat care loveste coloana de apa din conducta infundata. Valul de soc rezultat loveste blocajul curatandul rapid si indepartand particulele de deseuri Caracteristici: Piston din otel inoxidabil Kit-ul consta in: 1 furtun flexibil 1 teava rigida si talpa Dotat cu manometru Date tehnice: Pentru tevi cu diametru cuprins intre: Ø20-100mm Lungime pompa: 533 mm Diametru pompa: Ø180 mm Presiune: 4 bari (0.4 Mpa) Lungime furtun flexibil: 640 mm Lungime teava rigida: 140 mm Diametru talpa: Ø175 mm Lungimea cursei tijeii pompei: 330 mm Greutate totala: 5.12 Kg
