

Furnizare de UNIT DENTAR - 2 bucati

I.D.: 16336946

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.11.16 | Coduri CPV | 33192410-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 07.11.16 | Pretul estimativ: | 75.250,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------|

Descriere: Sistem electric pentru pozitionarea fotoliului cu 9 programe memorate plus pozitiile intermediare. Pozitionarea fotoliului se poate face de la masa medicului, de la masa asistentei sau de la joy-stick-ul de pe pedala. Circuit inchis de apa precum si posibilitatea trecerii pe retea de alimentare a unitului dentar. Functie de autocuratare cuspidor si umplere automata a paharului de igiena. Cuspidor din sticla care se poate roti la un unghi de 90 grade. Masa medic cu frana pneumatica, furtune pe jos, negatoscop si folie din silicon pentru protectie. Patru terminale ocupate de partea medicului : spray apa/aer, terminal pentru micromotor pneumatic, 2 terminale pentru turbine, terminal pentru detartraj cu fibra optica. Masa asistentei are panou de comanda pentru miscarea fotoliului dentar, comenzi pentru curatare cuspidor, umplere pahar de igiena si incalzirea apei. Trei terminale ocupate de partea asistentei: spray apa/aer, sistem de aspiratie salivara pe apa, sistem de aspiratie salivara chirurgicala pe aer. Seringa cu trei functii apa/ aer/ spray (apa calda si rece) - 2 seturi. Lampa scialitica tip LED cu senzor de pornire si functii de reglare a intensitatii luminoase Tetiera multiarticulata. Fotoliul este prevazut cu 2 manere pentru sprijinul pacientului. Pedala de comanda multifunctionala: comenzi fotoliu, comanda apa pahar , comanda apa cuspidor, inchidere/deschidere circuit apa piese si comanda pornire/oprire piese din masa medicului. Lampa fotopolimerizare cu LED. Aparat detartraj cu fibra optica si functie ENDO. O turbina cu push button si o turbina cu push button si LED. Micromotor pneumatic, piesa contraunghi, piesa dreapta. Compresor dentar cu capacitate de 38L, putere motor: 840W si debit de 105L/mi
