

## **Silicon 1001 U DB DIY transparent 280 ml- Revizia Vagoane Timisoara**

I.D.: 55630549

---

Data publicarii	31.03.21	Coduri CPV	24590000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	140,88 RON - 140,88 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: Siliconul universal 1001 U de la Den Braven este un etansant siliconic acetic cu multiple utilizari, cu intarire sub actiunea umiditatii, formand un izolan elastic rezistent. Acest produsul prezinta o rezistenta excelenta la radiatiile ultraviolete si la factorii atmosferici. Produsul a fost dezvoltat in mod special pentru a fi folosit la rosturile de conexiune la cladiri si sisteme de vitraje, bucatarii si bai. Utilizarea produsului pentru sigilarea geamului termoizolator nu este recomandata, intrucat producatorul de geam poate utiliza tehnologii si produse diferite. Un rost de dimensiuni corecte este capabil sa absoarba miscarile dintre materialele de constructie. Adancimea rostului trebuie sa fie intotdeauna in relatie corecta cu latimea rostului. Ca regula generala, raportul dintre adancimea rostului si latimea rostului, la un rost cu latimea de maxim 10 mm, este de 1:1, cu minim 5 mm latime si adancime. Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase precum si pentru aplicatiile pe beton, marmura, plumb, cupru si otel galvanizat. Temperatura de aplicare a produsului este intre + 5°C si + 40°C (mediu si substrat) iar suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Este recomandat sa testezi mereu aderenta inainte de aplicare si sa acoperi marginilor rostului cu o banda de mascare in vederea prevenirii acoperirii cu silicon a suprafetelor care necesita vopsire. Trebuie sa il depozitezi in ambalajul original

---