

Lucrari de acoperire pardoseala cu PVC trafic intens , omogen

I.D.: 10495020

Data publicarii	07.12.15	Coduri CPV	45432100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.15	Pretul estimativ:	16.457,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Se va realiza înlocuirea traversei de pvc existent pe holul de la etajul 5 , dimensiuni 73 x 2,26 (l x l) m , cca 165 mp , deteriorat . Se vor derula urmatoarele ativitati - Desfacerea pardoselii existente (covor pvc) fara recuperare material - cca 165 mp - Slefuire , aspirare suport existent - cca 165 mp - Amorsa acrilica - cca 25 kg - Sapa autonivelanta h= 4 mm pentru a asigura un suport perfect de asezare a pvc - ului - cca 165 mp - Îmbracare pardoseala cu pvc trafic intens , omogen , grosime 2 mm, clasa 34-43 , prin lipire cu adeziv acrilic (cca 60 kg) si îmbinare capete prin sudura (cca 150 ml) - Transport aferent materialelor - cca 1,5 tone Caracteristicile tehnice minimale solicitate pvc - ului de trafic intens , omogen sunt - grosime 2 mm - greutate 3120 gr/mp - Clasa trafic - 34-43 - Clasa reactiei la foc - Bfl-s1 - Coeficient antistatic - maxim 2KV - Rezistenta la abraziune - maxim 4 mm3 - Grupa de uzura - P - Stabilitate dimensionala - maxim 0,4% - Amprenta reziduala - cca 0,03 mm - Conductivitate termica - 0,25 W/(mxK) - Rezistenta culorilor - minim 6 grade - Rezistent la produse chimice - Tratament antibacterial si fungicid - Emisii TVOC dupa 28 zile - maxim 10 micrograme /m3
