

## Furnizare STAND VERIFICARE FRANARE CAMIOANE SI TURISME

I.D.: 15917969

Data publicarii	04.11.16	Coduri CPV	34328100-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.11.16	Pretul estimativ:	91.666,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Furnizare STAND VERIFICARE FRANARE CAMIOANE SI TURISME = 1 buc Stand de verificare a frânelor la camioane si turisme. 1. Cerinte privind caracteristicile principale ale produsului 1.1 Caracteristici minimale de performanta ?Viteza testare a platoului 2,6-5,2 km/h; ?Rolele sunt dotate cu frâne electromagnetice si sistem automat de blocaj; ?Diametru role - minim 160 mm ?Latime role - 1000 mm; ?Sarcina maxima de testare - 16 tone; ?Sarcina maxima de trecere - 18 tone; ?Forta maxima de frânare (la 16 tone/axa camion/ turism) - 40/8kN; ? Conform cu cerintele RNTR 1 actualizat, pentru statiile ITP clasa a III-a. 1.2 Caracteristici fizice ?Tensiunea de alimentare: 380V; ?Structura stabila. 2. Cerinte privind configuratia produsului 2.1. Componentele principale ale produsului ?Stand frânare cu afisaj analogic cu LED-uri de ghidare si consola de perete, afisaj LCD inclus in afisajul analogic; ?Kit 4\*4; ? Pachet software cu componente electronice pentru legarea la PC (baze date si print); ? Notebook compatibil cu pachetul software: cu sistem de operare cu licenta instalat, Windows 7 sau 10, port USB, unitate optica citire/scriere DVD, ecran 15'',RJ45, LAN, iesire VGA. ?Set 2 traductoare pneumatice de presiune in instalatie - 1 set; ?Traductor forta pedala (pedometru) - 1 buc. ?Cântar electronic cu 8 senzori-1 buc; ?Telecomanda; ?Lucrari de infrastructura necesare instalarii incluse, in sarcina furnizorului. 2.2 Componentele care se asigura de beneficiar ?Racord energie electrica 380V; ?Incinta acoperita pentru instalarea echipamentului. Media timpului de buna functionare (MTBF) - minim 5 ani sau 5000h de functionare. Timpul total de viata: minim 10 ani cu respectarea si executarea la timp a lucrarilor de mentenanta prevazute de furnizor. Mentenanta corectiva si reviziile vor fi asigurate de furnizor, la cererea beneficiarului, pe perioada garantiei si prin contract, dupa expirarea acestei perioade. Întretinerile periodice sa poata fi executate si de catre beneficiar, prin structura specializata. Costurile întretinerilor si reviziilor (consumabile si manopera si alte cheltuieli aferente) în perioada de garantie a produsului sa nu depaseasca 10% din valoarea de achizitie a produsului. Furnizorul va prezenta un plan de mentenanta al produsului pe toata durata de viata, cu detalierea consumului de materiale si manopera pentru perioada de garantie. Instalatia trebuie sa functioneze la parametrii nominali minim 7h/zi, în mediul interior, în urmatoarele conditii: - temperatura: -10°C ~ +40°C - atmosfera încarcata cu fum si praf Produsul trebuie sa fie de serie, nou, din productia cel putin a anului precedent livrarii Garantia produsului va fi de minim 24 de luni sau 2000 h de functionare de la data receptiei. Receptia (calitativa si cantitativa) se va executa la sediul beneficiarului si va cuprinde verificari si probe pentru demonstrarea conformitatii produsului cu cerintele din fisa de produs si din oferta tehnica.