

„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MILCOIU, JUDETUL VALCEA - MODERNIZARE DC 27” - - REACTUALIZARE DOCUMENTATIE - REST DE EXECUTAT SI REMEDIERI LUCRARI

I.D.: 59471886

Data publicarii 02.08.21 Coduri CPV 45233123-7

Pretul estimativ: 1.956.397,71 RON - 1.956.397,71 RON

Descriere: Pe baza analizelor si masuratorilor in teren, s-au stabilit urmatoarele solutii: - REST DE EXECUTAT SI REMEDIERI LUCRARI MODERNIZARE DC 27 - L = 1.848,00 m □ Partea carosabila: Pc = 5.50m + 2 acostamente x 0.75m; □ 4 cm strat de uzura din BAPC 16, conform AND 605/2016 ; □ 6 cm strat de legatura tip BADPC 22.4, conform AND 605/2016 ; □ 15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1 :2008 ; □ geogrila biaxiala 50/50 kN/m, conform NP075/2002 □ Structura rutiera (fundatia drumului) in zonele cu burdusiri (1000mp) va fi: □ 4 cm strat de uzura din BAPC 16, conform AND 605/2016 ; □ 6 cm strat de legatura tip BADPC 22.4, conform AND 605/2016 ; □ 15 cm fundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1 :2008 ; □ geogrila biaxiala 50/50 kN/m, conform NP075/2002 □ minim 30cm materiale locale compactate □ Acostamente 2 x 0.75 m (stg. + dr. drum) □ 10cm beton C20/25, conform NE012/2007 □ 10 cm fFundatie din piatra sparta, conform SR EN 13242 +A1 :2008, STAS 6400-84 Amenajare drumuri laterale - 7 buc. - se vor amenaja pe L = 10 m, avand aceeasi structura rutiera ca si drumul principal Santuri din beton Se vor executa santuri din beton C20/25 Lttotal = 2555 ml (stg. + dr. drum) Rigole de acostament beton Se vor executa rigole de acostament din beton C20/25 Lttotal = 385 ml (stg. + dr. drum) Podete Podet transversal Ø 800, L = 7.50 m - 1 buc Podete dalate drumuri laterale L=5.00m - 3 buc Podete accese proprietati L=5.00m - 30 buc. □ Consolidare drum Fundatie parapet protectie din beton C20/25 - Lttotal = 55 ml - dr. drum □ Siguranta circulatiei La finalizarea lucrărilor se va realiza o semnalizare orizontală (marcaje rutiere) și verticală (indicatoare rutiere) corespunzatoare, conform normativelor tehnice in vigoare. Pentru siguranța circulatiei se va amplasa parapet metalic tip N2 - conform necesităților din teren, prevăzuți cu dispozitive reflectorizante si elemente de capat. Parapet protectie tip N2 - Lttotal = 305 ml - dr. drum Indicatoare de circulatie Marcaje rutiere: Se vor efectua marcaje rutiere longitudinale axial si marginal Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.