

Lucrari instalatii de stingere cu sisteme de tip aerosoli si detectie incendiu.

I.D.: 49967952

Data publicarii	21.09.20	Coduri CPV	45343000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 123.981,26 RON - 123.981,26 RON

Descriere: 1 Centrala conventionala detectie incendiu cu 8 zone proiectata dupa standardul EN54-2, EN 54-4, echipata cu microprocesor, recomandata pentru sisteme de incendiu mici sau medii. Pe fiecare zona se pot lega 32 detectori de incendiu (fum , temperatura) conventionali. Fiecare zona este echipata cu 1 iesire de alarma (open colector) pentru controlul barierelor (usilor) impotriva incendiilor. • Are un panou de comanda usor de utilizat si alimentare la 27,6 VDC, • Sursa de 1,5A inclusa. • Dispune de compartiment pentru doua acumulatori 12V, 7Ah. • Dimensiunile sunt 354x280x100 mm, • Masa (cu 2 buc. de acumulator 12V/7Ah) : 8,2 kg si curentiu maxim e de 0,5A cu un consum de 35W. • Iesire auxiliara programabila (Open colector). • Iesire de alimentare 24V resetabila. • Iesire de alarma + semnalizare defecte nesupervizata. • 2 Iesiri de alarma supervizate. • Interfata RS 232 pentru conexiune la PC (programare). • Sistemul suporta 1 modul de stingere. 2 Detector de temperatura • LED semnalizare • 8 moduri de functionare • Detectie rapida • Functie si/sau • Temperatura de functionare: -20 - 70°C • Umiditate 95% • Compatibil cu centralele din seria FC500 3 Detector de fum optic • Tensiune de alimentare: 10,5 - 30 Vcc • Indicator LED: semnalizare alarma si buna functionare • Conform cu EN54 • Iesire de semnalizare alarma • Curent absorbit in alarma: 12 - 45mA • Curent absorbit in stand-by: max 65 microA • Temperatura de functionare: intre -20°C si +70°C • Dimensiune soclu: 109 mm • Dime
