

---

## **GLETUL MESERIASULUI 20KG ADEPLAST**

I.D.: 74426414

---

Data publicarii	17.10.22	Coduri CPV	44110000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 116,50 RON - 116,50 RON

---

Descriere: GLETUL MESERIASULUI 20KG ADEPLAST = 5 saci. GLETUL MESERIASULUI 20KG ADEPLAST Adeplast Gletul meseriasului GM-20 alb, pe baza de ipsos este utilizat pentru obtinerea suprafetelor fine in prealabil zugravirii. Este destinat suporturilor exploatate la interior, maturizate, fara umiditate precum beton, beton usor, tencuieli de ciment, de var ciment si placi de gips-carton. Mod de aplicare: Se aplica pe suport rezistent, curat, uscat, aderent, fara reziduuri sau saruri. Daca suprafata este de tencuiala sau tinci, gletul va fi aplicat dupa minim 30 de zile. Diferentele de planeitate maxime acceptate sunt de 5 mm. Pentru 1 kg de produs se folosesc 0,5 - 0,6 l de apa curata, amestecand compozitia cu malaxorul electric cu ax pentru adezivi si gleturi. Dupa un repaus de 10 minute se reamesteca. Gletul obtinut poate fi aplicat cu gletiera in straturi subtiri. Timpul dintre uscarea straturilor va fi de minim 6 ore. Timpul necesar pana la slefuire este de 24 de ore.

---