

Suprastructura sararita si lama pentru deszapezire

I.D.: 15390445

Data publicarii	07.10.16	Coduri CPV	34144420-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.10.16	Pretul estimativ:	90.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Dispozitiv de imprastiat material antiderapant (Sararita),Cod CPV: 34144420-8 1.Parametrii tehnici si functionali:Capacitate/ Volum buncar: 4 - 4,5 mc;Sursa de energie: motor diesel;Dimensiuni platforma: L= max. 4000 mm; l= max. 2100 mm;Latime de imprastiere: 2-12 m. Sa fie prevazuta cu:picioare de sprijin, cu inaltimea de cca 1500 mm;telecomanda/ panou de operare a tuturor functiilor echipamentului/ dispozitivului (start/ stop imprastiere, latime de imprastiere, simetrie de imprastiere, girofar, lumina de lucru);banda transportoare (confectionata din cauciuc sau metal) pentru transportul mat. antiderapant din buncar spre discul de imprastiere;gratare de siguranta pentru prevenirea incarcarii in raspanditor a mat. grosier;sistem de preumezire în proportie de min. 25 %;doua bazine laterale avand capacitatea de 350- 450 litri;ax agitator;canal de dozare;lampa de lucru si girofar portocaliu;puncte de lubrifiere;Sistem de imprastiere cu elemente componente fabricate din otel inox; Dotata cu prelata pliabila Lama deszapezire Cod CPV: 43313100-1 1.Parametrii tehnici si functionali:Dimensiune constructiva-3000 mm;Latimea de operare 2800 - 3000 mm;inaltime 1000 - 1200 mm Prevazuta cu: lumini de lucru;lumini de gabarit stanga-dreapta;Cuva/ deflectorul lamei confectionat din material plastic de inalta densitate;Rezistenta la actiuni mecanice repetate si intemperii; Greutate: max. 600 kg;unitate electro- hidraulica cu telecomanda, pentru actionarea lamei;Sectiuni plug: 3-5;Paralelogram pentru ridicare- coborare si înclinare stânga- dreapta, avand unghi de min. 20 grade;Tip razoare: cauciuc;amortizoare de socuri; Modalitatea de antrenare: hidraulica;Ajustarea unghiului de inclinare: hidraulic;roti de copiere teren;rama/ placa pentru prindere lama confectionata din otel min. OL37, cu elemente mecanice de ajustare pe inaltime
