

Robot pornire TELWIN DYNAMIC 620 START -

I.D.: 68172801

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.04.22 | Coduri CPV | 44510000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.600,00 RON - 1.600,00 RON

Descriere: DYNAMIC 620 START - Specificatii Tensiunea de alimentare : 230 V Tensiune baterie : 12 / 24V Capacitatea bateriei ce poate fi incarcata : 20-1550 Ah Curent maxim demaraj : 570 A Curent continuu demaraj : 360 A Trepte de reglaj curent : 4 Putere absorbita : 2 - 10 kW Curent de incarcare la 24V : 70.0 Curent de incarcare la 12V : 70.0 Dimensiune : 365x460x755 mm Greutate : 25.0 kg Descriere detaliata Telwin Dynamic 620 este un incarcator de baterii + robot de pornire, pentru incarcarea acumulatorilor cu plumb si pornirea rapida a motoarelor de autoturisme, camionete, tractoare sau camioane. Pornirea motoarelor se poate face direct (pentru motoarele cu acumulatori de max 100Ah) sau cu pre-incarcare (5-10 minute) pentru motoare cu acumulatori de 100-200 Ah. Cu o autonomie prelungita, un design deosebit, o tehnologie moderna si datorita unei structuri solide, robotul pornire auto / redresorul de la Telwin este recomandat pentru dotarea garajelor auto, a firmelor de transport, distributie etc. Nu contine stecher . Avantaje: - protectie la suprasarcina si inversarii polaritatii - posibilitate de utilizare in trei moduri: incarcare, incarcare rapida (BOOST), pornire - vizualizarea valorii curentului de pornire si incarcare - temporizator pentru incarcare rapida Curent de incarcare la 12V - 90 A Curent de incarcare la 24V - 90 A Kit livrare: Cleste borna pozitiva de 150A; Cleste borna negativa de 150A; Cablu pentru cleste borna pozitiva; Cablu pentru borna pozitiva; Roti de transpor
