

Pachet tester CCTV Profesional

I.D.: 73250794

Data publicarii	20.09.22	Coduri CPV	32420000-3
Termenul limita pentru depunere:	21.09.22	Pretul estimativ:	2.021,60 RON - 2.021,60 RON

Descriere: Pachet tester CCTV Profesional, dupa cum urmeaza: - 1 complet "TESTER CCTV PROFESIONAL CU ECRAN DE 7 INCH Ecran: IPS 7", cu touch-screen capacitiv, rezolutie 1280 x 800 • Port retea: 10/100/1000Mbps auto-adaptiv, RJ45 • WIFI: 150Mbps incorporat • Compresie video: H.265 si H.264 • IP discovery: scanare automata pentru intreaga retea • Rapid ONVIF: cautare rapida camere IP ONVIF, auto-logare si redare imagini • Camere HD-TVI: Suporta rezolutiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25 fps/30fps, 2048x1536p 18/25/30fps, 2560x1440p 15/25/30fps, 2688x1520p 15fps, 2592x1944p 12.5fps, control meniu OSD prin coaxial (COAXITRON) • Camere HD-CVI: Suporta rezolutiile 720p@25fps/30fps/50fps/60fps, 1080P@25 fps/30fps, 2560x1440p 25fps/30fps control meniu OSD prin coaxial • Camere AHD: Suporta AHD2.0, rezolutiile 720P@25fps/30fps, 1080P@25fps/ 30fps, 2048x1536p 18/25/30fps, 2560x1440p 15/25/30fps control meniu OSD prin coaxial • Camere analogice SD: 1 canal intrare video, 1 canal iesire video, PAL/NTSC" "• Generator bare: lesire un canal PAL/NTSC pentru testare monitor sau cablu video. • Zoom: suporta zoom pe camere IP si analogice • Captura foto, video si Suporta captura foto si video, cu functie de playback ulterior playback: (microSD 8Gb inclus) • Intrare HDMI: suporta rezolutiile 720x480P@60fps, 720x576P@60fps, 1280x720P @25/30/50/60fps, 1920x1080P@25/30/50/60fps, 920x1080I @50/ 60fps, 800x600P@60fps, 1024x768P@60fps, 1280x1024P@60fps • Iesire HDMI: 1 canal iesire HDMI, 1920x1080 • Iesire PoE: PoE+, 48V, maxim 24W • Iesire alimentare: 12V/2A, 24W max. • TDR RJ45 cablu UTP: testare lungimi perechi fire din cablu UTP, status perechi fire, atenuare, impedanta, distorsiuni • Iesire USB: utilizat ca baterie externa, 5V/2A • Tester audio: 1 canal intrare audio, 1 canal iesire audio casti (jack 3.5mm) • Control PTZ: suporta RS485, rata biti 600-115200bps, compatibil cu mai mult de 30 de protocoale cum ar fi PELCO-D/P,Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan etc • Tester cablu UTP: testare status conexiuni cablu UTP (cu terminatorul inclus) • Monitor date: captureaza si analizeaza datele trimise de la dispozitivul de control, poate trimite date in format HEX " "• Tester retea: scanner adrese IP, scanner porturi, test link, PING, cautare rapida camere IP • PoE/PSE test: masoara tensiunea PoE din switch-uri si mid-span-uri Observatii EEE FAC OBIECTUL UNEI COLECTARI SEPARATE ALIMENTARE • Alimentare externa: 12Vcc 2A (alimentator inclus) • Baterie: 7.4V Li-Ion Polimer, 5000mAh • Incarcare: dupa o incarcare de 5-6 ore, durata de utilizare normala este de 10 ore PARAMETRI • Acces setari: Touch-screen capacitiv; Meniu OSD; limba engleza, chineza, coreeana, italiana, poloneza, japoneza, franceza • Auto-oprire: 1-30 (min)"