

Achizitie servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari a obiectivului de investitii "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SITA BUZAULUI, JUDETUL COVASNA ETAPA A III-A"

I.D.: 79740284

Documente participare:

- CLARIFICARE DIN OFICIU 2-semnat.docx
- 1. DALI Sita Buzaului Covasna-semnat.pdf
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- cu avize-semnat.pdf
- expertiza tehnica-semnat.pdf
- Formular proiectare-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Planse DALI Sita Buzaului Covasna-semnat.pdf
- FisaDate_DF1173023.pdf
- DUAE_CERERE_214074.xml
- Topo str.50-semnat.pdf
- Topo str.30-semnat.pdf
- Topo str.22-semnat.pdf
- 61-2020-SG MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SITA BUZAULUIJUD.COVASNA-semnat.pdf
- 03. Parte desenata P.Th-semnat.pdf

Data publicarii	14.03.23	Coduri CPV	45233120-6 71300000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.03.23	Pretul estimativ:	25.622.490,70 RON - 25.622.490,70 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Drumurile de interes local au o lungime totala proiectata de 4.186,00 m. 1 Strada 30 (Podul Bataturii - Valea Larga) 777,00 m 2 Strada 22 (Chichirau de Ciuernic 1) 1.486,00 m 3 Strada 50 (Paraias 1) 1.923,00 m 4 Pod pe strada 30 - km 0+735,00 5 Podet dalat pe strada 22 - km 0+499,00 6 Podet dalat pe strada 22 - km 0+934,00 7 Podete prefabricate tip C2 pe strada 22- km 1+431,00 si 1+465,00 In prezent aceste drumuri de interes local nu prezinta siguranta in exploatare datorita lipsei totale a lucrarilor de intretinere si reparatii, partea carosabila prezinta numeroase defectiuni cum ar fi gropi, fisuri, tasari. Scurgerea apelor pluviale nu este asigirata in mod corespunzator. Conform expertizei tehnice s-a ales ca solutie de reabilitare si modernizare a drumurilor, urmatoarele structuri rutiere In vederea modernizarii strazilor se va realiza o structura rutiera alcatuita din: - strat de uzura din mixtura asfaltica tip BAPC16 rul. 50/70 in grosime de 4 cm; - strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC22.4/BAD22.4 leg. 50/70 in grosime de 6cm; - strat de baza din piatra sparta naturala/ artificiala in grosime de 12 cm; - strat de fundatie din balast, sort 0-63 mm, in grosime de 15 cm; - strat de forma din balast in grosime de 10 cm. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 8 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare
