

furnizare "LINIA DE BUCATARIE INOX" conform specificatiei tehnice descrisa .

I.D.: 9896305

Data publicarii	30.10.15	Coduri CPV	39141400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.10.15	Pretul estimativ:	20.161,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: CARACTERISTICA TEHNICA PARAMETRII Masina de gatit pe gaz cu 8 arzatoare si 2 cuptoare Masina de gatit cu 8 arzatoare si 2 cuptoare pe gaz DA Structura Otel inox Sursa de alimentare NLG/LPG Presiune gaz 20/30 mbar. Flacara de veghe Pe fiecare arzator Aprinderea Piezoelectrica arzatoare si cuptor Arzatorul Microperfoaret pentru fiabilitate si performanta sporita Cuptorul Usa de la cuptor într-o conceptie noua care permite eliminarea garniturii, garantând astfel o fiabilitate sporita Dimensiuni (cm.) 160x90x85 Temperatura de lucru Reglabila independent Putere calorica totala 68kW - 58.480 kcal/h. Hota perete inox cu filtre Structura Otel inox Filtrele Filtre antigrasime din inox detasabile Valva pentru grasime Dimensiuni (cm.) 200x80x50 Ventilatoare Cu 2 motoare axiale Diametru (cm.) 32 Putere 1.400 rpm. Alimentare 220 V. Consum 100 W. Montare Pe partea superioara Grill pe gaz dublu cu suprafata neteda si striata si suport închis Putere calorica 12kW. - 10.320 kcal. Dimensiuni (cm.) 80x75x28 Structura Otel inox Sursa de alimentare NLG/LPG Presiune gaz 20/30 mbar. Suprafata de lucru Neteda si striata din otel cu grosime Diametru conducta intrare gaz 3/4 Elementele de încălzire Sa fie pozitionate sub suprafata de lucru pentru a asigura încălzirea rapida a acesteia si distribuirea uniforma a caldurii Aprinderea Piezoelectrica Valva siguranta gaz, care sisteaza alimentarea cu gaz în cazul defectiunilor sau în cazul când alimentarea cu gaz este oprita Suport neutru Constructie Prevazuta cu sistem de scurgere si colectare a grasimilor reziduale, înaltător demontabil din inox pentru partea din spate si lateralele suprafetei de lucru Friteuza electrica cu 1 cuva si suport închis Putere 11 kW. Capacitate cuva 18 litri Dimensiuni (cm.) 40x73x28 Structura Otel inox Cuva Realizata din otel inox cu margini rotunjite pentru o igienizare facila Tensiune alimentare 380/50Hz. Constructie Prevazuta cu sistem de scurgere a grasimilor reziduale Sistem de oprire automata a tensiunii de alimentare în cazul unei defectiuni Cuva Elementele de încălzire pot fi rotite la 90? (grade) pentru a facilita curatarea cuvei Altele Garantie minima (luni) 12 Modalitate de plata Integral în maxim de 30 zile de la furnizarea produselor si emiterea facturii fiscale Termen de livrare 30 de zile de la primirea si acceptarea comenzii ferme Livrare Gratuit pâna la locatia beneficiarului III. CONDITII DE RECEPTIE Receptia calitativa a mijlocului fix se face de catre reprezentantii unitatii beneficiare la sediul unitatii. Cartea tehnica a liniei de bucatarie din inox, livrata împreuna cu produsul este obligatoriu tradusa în limba româna si cuprinde specificatii clare cu privire la modul de exploatare, întretinere, si curatare. Mijlocul fix se întretine conform cartii tehnice a acestuia si se depoziteaza în încăperi aerisite, uscate.
