

Reparatie statie epurare CENTRUL DE CUSTODIE PUBLICA ARAD COFN ADV1249710

I.D.: 62744215

Data publicarii	04.11.21	Coduri CPV	45259100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.330,00 RON - 17.330,00 RON

Descriere: Vă trimit oferta noastră pentru suflanta MIVALT MP-VB 50 si pentru montaj si service pentru stația de epurare ape uzate menajere AS-MONOcomp 200N/Pump, conform nr. Anunț ADV1249710 din data de 27.10.2021 Suflanta MP-VB 50, 1 buc. Caracteristici motor: ◦ curent: 400V (50Hz) ◦ putere motor: 1,5 kW ◦ curent absorbit: 3,3 A ◦ IP 55 ◦ viteză: 1425 rpm ◦ cuplu: 10,1 Nm Caracteristici suflanta: ◦ racord DN 50 (2") ◦ numar de lobi: 3 ◦ presiune maximă de refulare: 420 mbar ◦ debit aer la presiunea de 300 mbar – 72 mc/h ◦ temperatură ambiental maximă: 40 gC ◦ grad maxim de umiditate 95% ◦ temperatura maximă refulare 60 gC ◦ greutate 130 kg Revizia include urmatoarele operatiunii: VERIFICĂRI ◦ Verificarea înregistrărilor jurnalului de operare și a calității întreținerii curente a stației de epurare; ◦ Verificarea sistemului hidraulic; ◦ Verificarea sistemului de aerare; ◦ Verificarea nivelului nămolului în decantorul primar; ◦ Verificarea existenței nămolului activ și a calității acestuia, forma flocoanelor, cantitate, culoare, miros; ◦ Verificare functionare echipamente (pompa sumersibila, suflanta) ◦ Verificarea functionarii echipamentelor componente ale statie de epurare. REGLAJE ◦ Debitul nămolului recirculat; ◦ Debitul pompei de evacuare a apei; ◦ Secvențele de aerare; ◦ Stabilirea nivelului de nămol activ în reactorul biologic; ◦ Stabilirea perioadei aproximative de vidanjare și cantitatea vidanțată Service ◦ Montaj suflantă noua; ◦ Curatare pompelor aer lift din statia de epurar
