

## Container tip birou DS MM

I.D.: 74891483

---

Data publicarii	02.11.22	Coduri CPV	44211100-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	60.000,00 RON - 60.000,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: INCHIDERI CU PANOURI CU SPUMA, RAL6005 EXTERIOR, RAL9002 LISA INTERIOR - SOBA PENTRU GATIT PE LEMNE, PERETII ADIACENTI SOBEI CAPTUSITI SUPLIMENTAR CU GIPS-CARTON REZISTENT LA FOC, LA PODEA TABLA 0.7mm - TAVAN CU REZISTENTA SPORITA LA INCARCAREA CU ZAPADA SI IZOLATIE DIN VATA MINERALA CLASA A1 REZISTENTA LA FOC - PODEA TRIPLUSTRAT PT REZISTENTA SPORITA LA UMIDITATE SI TRAFIC INTENS AVAND IZOLATIE DIN VATA MINERALA DIN CLASA A1 REZISTENTA LA FOC Elemente de gabarit - Modul cu dimensiunile exterioare: lungime 6.000mm, lățime 2.400mm, înălțime 2.750 mm (H=2.400mm la interior) - Structura se va realiza din profile metalice zincate Podeaua - Ramă din tablă zincată profilată la rece, cu grosimea de 2,00 mm - Ranforsari transversale cu profile omega din tablă g=2,00 mm - Capacul inferior confecționat din tablă zincată clasa otel+ZN DX51D-Z100 g/mp, profilata cu g=0,40 mm, standard armonizat 14782:2006, Reactie la foc A1 - Folie anticondens - Izolație din vată minerală de sticlă g=100mm (conductivitate termica 0,021 W/mK, clasa de reacție la foc A1, temp. max. de utilizare 200°) - Podea întărită în 3 straturi suprapuse pentru maximă protecție o Plăci OSB cu grosimea de 22mm o Plăci din fibociment de 10mm o Covor PVC de trafic o Foaie tabla zincata 0.7mm (in zona de amplasare a sobei) - Rezistența portantă a podelei este de 350 kg/m2 Acoperișul - Ramă din tablă zincată profilată la rece, cu grosimea de 2,00 mm - Stâlpii de susținere a acoperișului sunt profilați la rece din tablă g=2,0

---