
Autoclav de laborator orizontal, model 3850 ML, 65 litri

I.D.: 44941352

Data publicarii	18.12.19	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 39.831,00 RON - 39.831,00 RON

Descriere: camera de sterilizare este confectionata din oțel inoxidabil 316L de lungă durată 316Ti cu rezistență ridicată la coroziune și are un volum de 65 litri; - autoclavul trece automat la modul standby dacă nu sunt acționate butoanele sau comutatoarele timp de patru ore; - autoclavul este proiectat pentru o reparație ușoară, permițând accesul la întreținere la toate componentele; - protecție la scurgere: la evacuare apa fierbinte din autoclav este amestecată cu apă rece de la robinet astfel încât să scadă temperatura lichidului înainte de a ajunge la scurgere. - softul ADMC permite controlul și monitorizarea completă a până la opt sterilizatoare. Software-ul preia date, creează grafice, tabele și imprimă, controlează autoclavul și afișează date în timp real; - supraveghere dublă independentă: monitorizarea electronică și cea mecanică combinate garantează rezultate precise. Operatorul dispune de două mijloace independente pentru a monitoriza temperatura și presiunea; - supape de siguranță: camera este echipată cu valve de siguranță - dacă presiunea depășește limita admisă, supapele de siguranță vor asigura descărcarea acestora; - siguranță încorporată a generatoarelor de abur: sistemul de monitorizare al nivelului apei asigură menținerea la o valoare constantă a acestuia și asigură funcționarea în siguranță a încălzitoarelor - alimentare cu apă de mineralizată de la rezervorul încorporat; - evacuare recirculată (aburul condensat este retrimis în rezervorul de alimentare); - protecție
