
UPS APC Smart-UPS X 3000VA/2700W line-interactive tower/rack LCD 230V

I.D.: 43832501

Data publicarii	27.08.19	Coduri CPV	31154000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 18.557,10 RON - 18.557,10 RON

Descriere: UPS APC Smart-UPS X 3000VA/2700W line-interactive tower/rack LCD 230V Caracteristici ofertate Iesire Capacitate putere de iesire 2.7kWatt / 3.0kVa Putere maxima configabila 2.7kWatt / 3.0kVa Tensiune nominala de iesire 230V Distorsiunea tensiunii de iesire Mai putin de 5% Frecventa de iesire (sincronizare cu reseaua alimentare) 50 / 60 Hz +/- 3 Hz Alte tensiuni de iesire 208, 220, 240 Factorul de crestere a sarcinii 3:1 Topologie Linie interactiva Tip de forma de unda Unda sinusoidala Conexiuni de iesire 2 x IEC 320 C19 (Backup pentru baterie) 2 x Jumperii IEC (Backup pentru baterie) 8 x IEC 320 C13 (Backup pentru baterie) Timpul de transfer 6ms tipic,10ms maxim Intrare Tensiune nominala de intrare 208V, 230V Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (senzor automat) Conexiuni de intrare IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A Intervalul de tensiune de intrare pentru operatiile principale 140 - 280V Alte tensiuni de intrare 220, 240 Baterii & Runtime Tipul bateriei Baterie plumb-acid sigilata fara intretinere cu electrolit suspendat: rezistent la scurgeri Timp tipic de reincarcare 3 ore Durata de viata preconizata a bateriei (ani) 3-5 Echipare completa cu baterii Da Comunicatii si Management Port de interfata SmartSlot Panou de control Afisaj de stare LED cu On Line: On Battery: Indicator de inlocuire de baterie si suprasarcina, LCD cu afisare multifunctionala si consola de control Alarma sonora Alarma cand este pe baterie: alarma distinctiva a bateriei scazuta: int
