

## Usi industriale secționale

I.D.: 37211022

---

Data publicarii	15.07.19	Coduri CPV	44221200-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.07.19	Pretul estimativ:	35.425,00 RON - 35.425,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

---

Descriere: 1. Usi industriale secționale FARA USA PIETONALA la construcția cu nr. cadastral 48-137-02, cu destinația Garaj auto+E.R.D.R. - 2 BUC cu urmatoarele caracteristici tehnice: - Dimensiuni min.: LxH 3500 x 4100, cu 4 panouri vitrare, culoare roșu; - Acționare manuală cu reductor cu lanț; - Manoperă montaj, inclusiv confecție metalică; - Rezistență împotriva presiunii vântului: clasa 3; - Impermeabilitate: ușă fără ușă pietonală înglobată, clasa 3; - Permeabilitate la aer: ușă fără ușă pietonală înglobată, clasa 2; - Izolare fonică: ușă fără ușă pietonală înglobată, R = 25dB; - Izolare termică: ușă fără ușă pietonală înglobată, UG = 1-1,5 w/m2\*k; - Sistem de acționare: acționare manuală cu lanț și cu reductor de turație pentru ușurința manevrării - la interior; mânere de acționare montate pe ușă - la exterior; - Etanșările: pe patru părți de jur împrejur; etanșare intermediară între elementele ușii; - Sistem de închidere: sistem de asigurare a închiderii cu zăvor interior; - Echipamente de siguranță: protecție împotriva prinderii degetelor; protecție laterală împotriva prinderii degetelor; protecție împotriva ruperii arcului la operarea manuală; protecție împotriva ruperii cablurilor metalice. 2. Usa industrială secționala CU USA PIETONALA la construcția cu nr. cadastral 48-137-02, cu destinația Garaj auto+E.R.D.R. - 1 BUC cu urmatoarele caracteristici tehnice: - Dimensiuni min.: LxH 3500 x 4100, cu 4 panouri vitrare, culoare roșu; - Acționare manuală cu reductor cu lanț; - Manoperă montaj, inclusiv confecție metalică; - Rezistență împotriva presiunii vântului: clasa 3; - Impermeabilitate: ușă cu ușă pietonală înglobată, clasa 3; - Permeabilitate la aer: ușă cu ușă pietonală înglobată, clasa 2; - Izolare fonică: ușă cu ușă pietonală înglobată, R = 24dB; - Izolare termică: ușă cu ușă pietonală înglobată, UG = 1-1,5 w/m2\*k; - Sistem de acționare: acționare manuală cu lanț și cu reductor de turație pentru ușurința manevrării - la interior; mânere de acționare montate pe ușă - la exterior; - Etanșările: pe patru părți de jur împrejur; etanșare intermediară între elementele ușii; - Sistem de închidere: sistem de asigurare a închiderii cu zăvor interior; - Echipamente de siguranță: protecție împotriva prinderii degetelor; protecție laterală împotriva prinderii degetelor; protecție împotriva ruperii arcului la operarea manuală; protecție împotriva ruperii cablurilor metalice. NOTĂ: În prețul montării ușilor va fi inclusă și demontarea ușilor existente.

---