

Echipamente IT

I.D.: 81189578

Data publicarii	19.04.23	Coduri CPV	35125300-2 32420000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 8.270,00 RON - 8.270,00 RON

Descriere: 1.Camera video IP de exterior, doza(cutie de distributie) inclusa Dahua IPC-HFW3541T-ZAS-27135-S2 bullet IP, 5MP, 2.7-13.5mm, Starlight,motorizata, 4 LED IR 60M, IP67, metal Senzor de imagine CMOS de 5 MP 1/2 inch, performanță excelentă de luminanță scăzută și definiție înaltă a imaginilor. Emite max. 5 MP (2960 × 1668) la 20 fps și acceptă 4MP (2688 × 1520) la 25/30 fps Codec H.265, viteză de compresie ridicată, viteză de biți ultra-scăzută. LED IR încorporat, distanță IR maximă: 60 m. ROI, SMART H.264 +/-H.265+, codare flexibilă, aplicabilă diverselor lățime de bandă și medii de stocare Mod de rotație, WDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diferite scene de monitorizare 2.Switch de retea Switch PoE industrial 4 + 2 porturi Dahua PFS3006-4GT-60 Specificații tehnice Porturi Ethernet: Port1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000M (PoE) Port5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000M (uplink) Consum PoE: Port1≤ 60 W (Hi-PoE) Port2-4 ≤30 W Total≤60 W Consum Ralanti: 0.96 W Sarcină completă: 60 W Standard:IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x PoE Protocol: IEEE802.3af/IEEE802.3at/ Hi-PoE PINI alimentare - RJ45 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) Distanță transmisie: 250 m Management PoE:Da PoE Watchdog: Da Capacitate Switching: 14 Gbps Packet Forwarding Rate: 8.928 Mbps Memorie Buffer 1 Mbit Alimentare 48 V - 57 V DC Protecție la descărcări electrice Mod comun: 4KV Mod diferențial: 2KV
