

Achizitie scule - unelte

I.D.: 90265380

Data publicarii 05.12.23 Coduri CPV 44512000-2 43830000-0 43134100-2 42662000-4

Termenul limita pentru depunere: 07.12.23 Pretul estimativ: 8.500,00 RON - 8.969,46 RON

Descriere: 1 Cheie reglabilă L-200 mm, D-30 mm = buc 2 ; 2 Set lampă sudură cu gaz cu 4 butelii 1.9 kW 1350 C, lampă instalator, lampă de lipit aprindere Piezo, corp metalic, rezervă gaz 190g = buc 2 ; 3 Clește suedez, mox, 2" = buc 2 ; 4 Clește suedez, mox, 4" = Buc 2 ; 5 Cheie pentru țevi, cu lanț 140-300 mm = Buc 1 ; 6 Set 12 șurubelnițe: 6 șurubelnițe SL(CR-V) 6x38, 6x75, 5x75, 6x100, 8x150, 8x200. 6 șurubelnițe PH(S2)2x38, 0x75,1x75,2x100,3x150,3x200. = Buc 1 ; 7 Șarpe pentru curățat țevi, lungime 20m, diametru 8,5 mm = Buc 1 ; 8 Sondă desfundare țevi scurgere cu 4 adaptori, Polietilenă/Inox/PVC, 160 bar, 10 metri, Negru = Buc 1 ; 9 Aparat de spălat cu înaltă presiune, motor cu inducție 2500W, presiune maximă de lucru de 195 Bar. Sistem Aqua-Stop supapă automată, pompă de aluminiu + Accesorii = Buc 1 ; 10 Tăietor țeavă de cupru +3-35 mm (D=1/8"- 1,3/8"), cu 4 role pentru fixare, alezor complet detașabil, locaș pentru rola de rezervă în capacul butonului de rotire și rolă de rezerva corespondentă = Buc 1 ; 11 Clește pentru tăiat țevi PVC/PPR, D=42 = Buc 1 ; 12 Clește pentru tăiat țevi PVC/PPR, D=63 = Buc 1 ; 13 Mașină de sudat țevi termoplastice 800W/1500W cu matrici D= 20,25,32,40,50,60mm. Tensiune 220V-240V- 50/60Hz. Teroregulator 0-300C, cu accesoriile: bandă de măsurare, cheie hexagonală,șurubelniță,taietor de țevi. = buc 1 ; 14 Ciocan rotopercutor SDS-PLUS 2,4J, 780W cu trei moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.Mandrină rapidă. Control electronic al turației.Limitator de cupru.Echipat cu două mandrine: SDS-PLUS și mandrină rapidă. Capacitate de găurire în beton 24 mm, în oțel 13 mm, în lemn 32 mm = buc 1 ; 15 Ruletă 3m = buc 4 ; 16 Ruletă 5m = buc 4 ; 17 Ruletă 8m = buc 4 ; 18 Nivelă cu bulă, cu 3 indicatori, din aluminiu, cu magnet, 1000 mm = buc 2 ; 19 Nivelă cu bulă, cu 3 indicatori, din aluminiu, 2000 mm = buc 2 ; 20 Carotă cu widia, pentru beton, cu burghiu centrare, 50x60mm = buc 1 ; 21 Pompă submersibilă apă murdară cu tocător și flotor, 1300W+ furtun pompieri 2" de 20 m, cu cuple metalice. Adâncime maximă 6 m, debit maxim 10.000 l/h. Motor electric asincron. Protecție pentru suprasarcină.Cuțit tocător. Diametru refulare 2". Greutate 19 kg = buc 1 ; 22 Aparat de sudură tip inverter, multiproces MIG-MAG/FLUX/MMA . Tensiune de alimentare 230V/50 Hz. Gama de curent reglat 20-150A. Diametru sârmă 0.6-0.8. Electrozi utilizabili 1.6-2.5 mm. = buc 1 ; 23 Set magneți sudură 6 piese: 4 buc- forță reținere 4,5 kg , 2 buc- forță de reținere 11,5 kg . Unghi de utilizare 45/90/135. Dimensiuni 82x118x14 mm = buc 1 ; 24 Generator curent electric, 7 CP, 208 CC, 4 timpi, monofazat, 2x230V, 1x12V, AVR, protecție suprasarcină, 15 h autonomie maximă, benzină. Alternator cu bobinaj din cupru, pornire electrică, rezervor de combustibil cu capacitate marită cu senzor de nivel scăzut, sistem de control a tensiunii AR, panou de control cu LED display, cadru puternic din oțel = buc 1 ;