

Executia Lucrarilor de constructii si instalatii aferente proiectului Sala Sport, str. Carpatilor nr.66B, Brasov

I.D.: 35283293

Data publicarii	15.04.19	Coduri CPV	45212200-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Se vor continua lucrările de execuție și extinderea atât în plan orizontal cât și vertical cu regim de înălțime P+1 iar sala de sport își păstrează structura și înălțimea existentă. În zona anexelor extinderea se va face în plan orizontal doar la cota 0,00 prin prelungirea laturilor scurte alipite sălii de sport cu două travei pe frontul de nord și patru travei pe frontul de sud iar în plan vertical extinderea se va face doar pe structura existentă a anexelor. Frontul stradal existent se îmbunătățește prin realizarea arhitecturii sălii de sport în regimul de înălțime a cornișei existente clădirilor din vecinătate. Închiderile perimetrice în zona anexelor va fi la parter din zidărie de cărămidă și termoizolate cu vată bazaltică în grosime de 15 cm, iar la etaj panouri triplu strat termoizolant. Învelitoarea tip terasă este prevăzută cu termoizolație și hidroizolație. Sala de sport va avea închiderile din panouri triplu strat termoizolant iar învelitoarea din panouri triplu strat termoizolant. Pereții interiori de compartimentare vor fi realizați din plăci de gips carton pe structură metalică termoizolați și fonoizolați cu saltele din vată minerală. Se vor folosi: structură metalică din aluminiu de 75mm grosime și plăci de gips carton de 12.5mm normal sau rezistent la umezeală, în funcție de specificul camerei. Astfel grosimea totală a pereților va fi de 100mm (12.5+75+12.5mm). Se vor realiza plăci cu gips carton 12.5mm normal sau rezistent la umezeală pe structură metalică de 50mm la ghene de instalații. Îmbinările dintre plăcile de gips carton se vor finisa cu bandă de armare de fibră de sticlă autoadezivă și chit de rosturi. Pereții din zidărie vor fi tencuiți cu mortar de tencuială M100-T în grosime medie de 2cm peste care se va aplica un glet de umplutură într-un strat de aprox. 5mm. Pereții se vor finisa cu un strat de glet de finisaj cu granulație mică care se va șlefui și care va constitui stratul suport pentru stratul de uzură.