

Spuma poliuretanică universală, cu aplicare manuală, Termofix, 660 gr

I.D.: 104097230

Data publicării	10.10.24	Coduri CPV	44192000-2 44110000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	71,05 RON - 71,05 RON
-------------------	-----------------------

Descriere: Spuma poliuretanică universală Termofix este un produs ce conține poliuretan monocomponent, care se întărește la umiditate și se auto-expandează în contact cu aerul. După uscare devine rigidă și poate fi tăiată, modelată și șlefuită. Se comercializează în cantitate de 660 gr. Se aplică manual, cu ajutorul adaptorului cu care vine însoțită spuma poliuretanică. Utilizare: Spuma poliuretanică universală Termofix se folosește pentru: fixarea și izolarea ușilor și ferestrelor umplerea și etansarea golurilor, rosturilor și cavităților repararea defectiunilor peretilor izolarea prizelor electrice și a conductelor de apă Avantaje: capacitate bună de umplere și de aderență izolare termică și acustică capacitate bună de montare și de stabilitate rezistență la mușcături, apă se poate vopsi este potrivită pentru aproape toate materialele de construcție (cu excepția polietilenei, teflonului sau a siliconului) Recomandări aplicare: Temperatura optimă de aplicare a recipientului trebuie să fie de +20 grade C, iar a mediului trebuie să fie cuprinsă între 5 și 30 grade C. Se recomandă ca produsul să fie ținut la temperatura camerei cu cel puțin 12 ore înainte de a-l folosi. Înainte de utilizare, se agită bine recipientul. Se înșurubează adaptorul pe supapă. Recipientul se ține cu susul în jos și se activează spuma prin apăsarea supapei. Hidratarea suprafețelor și a spumei îmbunătățește aderența și scurtează timpul de întărire. Spuma întărită se curăță doar mecanic. Timpul de us