

BOILER TERMO EL 300L 2 SERP

I.D.: 60520756

Data publicarii	30.08.21	Coduri CPV	44621200-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.075,63 RON - 3.075,63 RON

Descriere: Boiler 300 l Eldom cu doua serpentine si functionare pe rezistenta electrica de 4kw, acesta este destinat producerii de apa calda menajera. Boilerele se monteaza vertical Sunt protejate prin acoperire ceramica la interior. Termo - incalzire electrica + serpentina pt. ag. termic Presiune max. de lucru - 8 bar Izolatie: poliuretan de mare densitate Sunt dotate cu supapa de siguranta Vopsit la exterior cu vopsea poliesterica tratata termic Dotat cu anod protector din magneziu Temperatura max. de lucru 80 oC Temperatura de interventie protectie termica 96 oC Denumire produs Boiler 300l cu doua serpentine Volum util (l) 300 Tensiune alimentare (v) 230 Putere rezistenta (kW) 4 Presiune max.in boiler (bar) 8 Presiune max.in serpentina (bar) 10 Temperatura max. (oC) 95 Timp incal.cu rez. el.de la 15oC - 65oC (h) 2h/02min Suprafata totala a serpentinei S1 (m2) 1.15 Suprafata totala a serpentinei S2 (m2) 0.89 Volum serpentina S1 (l) 5.60 Volum serpentina S2 (l) 4.30 Vol apa la 37oC in regim electric (l) 710 Racorduri la circuitul primar (serpentina) 3/4" Racorduri la circuitul secundar (ACM) 3/4" Masa cu ambalaj (kg) 118 Debit max ACM Dt 35 oC (S1) 60-80oC (l/h) 805 Debit max ACM Dt 35 oC (S2) 60-80oC (l/h) 623 Timp in min.de incalzire (S1) 85oC - 15/60oC 32 Timp in min.de incalzire (S2) 85oC - 15/60oC 27 Debit de apa max.amestec la 45oC (S1) 303 Debit de apa max.amestec la 45oC (S2) 148 Inaltime (mm) 1560 Diametru extern (mm) 586 Grosime izolatie (mm) 43 Garantie 2 Producator Eldom Inv
