

## Detector de gaz metan Prevent 1279 cu electrovalva de 3/4

I.D.: 53942007

---

Data publicarii	02.02.21	Coduri CPV	38430000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 268,07 RON - 268,07 RON

---

Descriere: Dubla alarma - in stare de alarma furnizeaza un semnal vizual (LED) si un semnal acustic (buzzer). Auto-diagnostic - are in componenta un sistem de auto-diagnostic pentru verificarea bunei functionari a detectorului. LED-ul galben aprins indica o functionare defectuoasa a detectorului. Test/Reset - dotat cu butonul de Test/Reset cu dubla functie: tstare periodica a functionarii detectorului si intreruperea starii de alarma cand detectorul alarmeaza. Durata de viață a produsului este de 5 ani de zile! Specificatii tehnice: •Senzor: Semiconductor SnO2 •Tensiune de alimentare: 220 V ac (-15% + 10%) 50/60Hz; •Putere consumata: 3VA; •Gaz detectat: metan; •Interval de alarmare: 3% - 20% LIE; •Prag de alarmare: 9% LIE; •Timp de stabilizare initiala: 2 min 30 sec; •Indicatori: LED Verde: Alimentare LED Rosu: Alarma vizuala LED Galben: continuu - defectiune sau din 10 in 10 sec - stare de veghe BUZZER: alarma sonora - min. 85 dB la 1m •Durata de viata a senzorului: 5 ani; •Valori nominale de contact releu: 8(2)A @ 250V AC SPDT 3A @250V AC SPST (optional) •Temperatura de lucru: -10grC pana la +40grC; •Temperatura de depozitare: -20grC pana la +50grC; Umiditate (fara condensare): 20% - 90% rH; •Carcasa: Material: ABS V0; Culoare: alb •Dimensiuni: 115 x 75 x 43 mm (L x l x h);

---