

ECHIPAMENT TIP COMPRESOR

I.D.: 84096883

Data publicarii	26.06.23	Coduri CPV	42123000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	28.990,00 RON - 28.990,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Compresor cu piston Model: KCT 420-100 cu carcasă insonorizantă Debit nominal la 6 bar 252 l/min Presiune max. de lucru 7 bar Putere la arborele blocului 2,2 kW Turație nominală sincronă 1500 1/min Clasă de protecție motor de antrenare IP 54 Tensiune de alimentare 400 V / 3 ~ / 50 Hz Număr de cilindri 2 Volum recipient de aer 90 l Conexiuni aer comprimat DN 7,2 Nivel presiune sonoră 68 dB(A) Dimensiuni (L x l x H) 1140 x 470 x 1020 mm Masă netă 130 kg Uscător cu refrigerare KRYOSEC Model: TAH 5 Debit nominal 0,35 m³/min Putere electrică consumată la 100% încărcare 0,12 kW Punct de rouă sub presiune 3 °C Cădere de presiune, uscător cu refrigerare 0,05 bar Presiune de lucru relativă (min./max.) 3,0 bar/16,0 bar Temperatură ambiantă min./max. 3 °C/50 °C Conexiuni de aer comprimat G 1/2 Conexiune de purjare condens 2 Alimentare electrică 230V / 1 / 50Hz Dimensiuni (L x l x H) 386 mm x 473 mm x 440 mm Masă netă 24 kg Agent frigorific (gaz fluorurat cu efect de seră) R-513A Cantitate de agent frigorific 0,15 kg Potențial de încălzire globală 631 Echivalent CO2 0,09 t Circuit frigorific etanșat ermetic da Rețea electrică, conform normelor naționale da Toleranță tensiune de alimentare superioară/inferioară 10 %-10 % Schimbător de căldură aer/aer Standard Purjor de condens cu comandă electronică Standard Conexiune pentru furtun extern de condens Standard Instalație electrică în conformitate cu EN 60204-1 Standard Întreru
