

## container bicompartimentat cu AC

I.D.: 97989098

---

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	44619000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	23.850,00 RON - 23.850,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Fiecare container va fi executat astfel: 1. Podea » Cadrul profile speciale, de 2.0 mm grosime, zincate si profilate la rece DX51D - conform Standard EN 10346:2015 vopsit electrostatic culoare gri antracit RAL 7016; » Podeaua inferioara: tabla zincata cutata, grosime 0.5 mm DX51D - conform Standard EN 10346:2015, traverse de sustinere podea din profile speciale tip omega din tabla zincata cutata de 2mm prinse de cadrul podelei prin sudura; » Dusumeaua: OSB 18 mm/Tego conf. Standard EN 310:1996, finisat cu linoleu santiar tip tarkket trafic intens conf. Standard EN 4041:2004/AC:2006; rezistenta portanta: 400 Kg/mp, sarcina statica uniform distribuita. 2. Acoperis » Cadrul din profile speciale - de 2,0 mm grosime, zincate, profilate la rece DX51D - conform Standard EN 10346:2015; » Partea superioara (exterior) - tabla zincata dublu faltuita, 0,5 grosime DX51D - conform Standard EN 10346:2015, folie anticondens EN 13859-1:2010, profile tabla zincata 2mm tip U in combinatie cu profile speciale tip C; rezistenta portanta: 250 Kg/mp, sarcina statica uniform distribuita; » Izolatie - vata minerala norma C1, de 100 mm grosime, gradul de rezistenta la incendiu A1 ODE Lunaflex R115-5+5 conform Standard EN 13162:2015; » Partea inferioara (interior) - Lambriu PVC Ral 9002 sau lambriu tabla vopsita electrostatic RAL 9002. 3. Stalpi din profile speciale » Din otel de 2.2 mm grosime, profilate la rece si zincate DX51D - conform Standard EN 10346:2015. » Profile metalice special executate di

---