

**„ Amenajare curți, alei și terenuri sport la unități de învățământ la Gradinita cu PP Elefantelul Curios” Str. Aleea Haiducului, Nr 3, municipiul Sibiu (PT+DDE+DTAC+obținerea avizelor și acordurilor de principiu la faza PT+DDE+ verificare documentație de către verificatori atestați +asistență tehnică și execuție lucrări**

I.D.: 37398345

Documente participare:

- 7-SCN1048847.zip

Data publicarii	23.07.19	Coduri CPV	45236119-7
Termenul limita pentru depunere:	07.08.19	Pretul estimativ:	842.028,43 RON - 842.028,43 RON

Descriere: -Serviciile de proiectare vor consta in: - Întocmirea documentatii necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor necesare autorizarii si executiei lucrarilor inclusiv DTAC/PAC; - Întocmirea proiectului tehnic si a detaliilor de executie; - verificarea documentatiilor tehnice de catre specialisti verificatori de proiecte atestati conform legislatiei in vigoare; - asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor OBS. La întocmirea documentației tehnice pentru PT+ DDE vor fi respectate prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice Valoare estimată proiectare- 29.411,76 lei fara TVA Valoare estimată executie- 812.616,67 lei fara TVA Valoare totală estimată- 842.028,43 lei fara TVA Valoarea totală estimată fără suma aferentă procentului de diverse și neprevăzute este de : 842.028,43 lei fără TVA Principalele lucrari : „ Amenajare curți, alei și terenuri sport la unități de învățământ la Gradinita cu PP Elefantelul Curios” Sistemul rutier propus este un sistem rutier pentru trafic mediu, care sa reziste la inghet-dezghet, cu o imbracaminte de 9 cm din care 4 cm uzura, cu folosirea la maxim a zestreii drumului unde aceasta se afla la adancimea necesara conform structurilor. Structura carosabilului este propusa astfel: - fundatie de 25 de cm de balast; - strat de baza de 15 de cm de piatra sparta - strat de legatura de 5 cm din binder BAD 20; - strat de uzura BA16 de 4 cm. Aceasta solutie este propusa pe o suprafata de 480 m2 Inainte sa se intervina asupra reconditionarii structurii drumului se vor poza conductele de la canalizare in zona drumului si cele de apa.Trotuarul pietonal au o latime de 2,00 m. Structura trotuarului este propusa astfel: - fundatie de 15 de cm de balast; - strat de baza de 10 de cm de beton C12/15 (B200) - strat de uzura BA8 de 5 cm. Aceasta solutie este propusa pe o suprafata de 225 m2. Structura locului de joaca I este propusa astfel: - fundatie de 15 de cm de balast; - strat de baza de 10 de cm de beton C12/15 (B200) - dale din cauciuc 1,00mx1,00m in grosime de 6 cm. Aceasta solutie este propusa pe o suprafata de 420 m2. Structura locului de joaca II este propusa astfel:- groapa cu NISIP COARTOS de 35 de cm grosime;Aceasta solutie este propusa pe o suprafata de 400 m2. Numar zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.