

## Stingător cu pulbere tip P6 - Tehnosing

I.D.: 41453299

---

Data publicarii	17.01.20	Coduri CPV	35111000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.428,00 RON - 1.428,00 RON

---

Descriere: STINGATOR PORTATIV PRESURIZAT PERMANENT CU PULBERE ABC40 1. DESTINATIA PRODUSULUI STINGATOR TIP P6 CU PULBERE ABC40% Stingatorul portativ presurizat permanent incarcat cu 6 kg pulbere, P6, este destinat stingerii inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de materiale solide - clasa A de incendiu - incendii de lichide sau de solide lichifiabile - clasa B de incendiu - incendii de gaze - clasa C de incendiu - incendii care implica instalatii si echipamente electrice sub tensiune, max. 1000 V. Atentie : stingatoarele cu pulbere nu se vor folosi asupra echipamentelor electrice cu relee sau contacte sensibile la praf! 2. CARACTERISTICI TEHNICE STINGATOR CU PULBERE TIP P6 - presiunea de lucru: 14 bar (poate fi citita direct pe cadranul manometrului) - presiunea de incercare: 25 bar - tip agent de stingere: pulbere HJ ABC Universal - gaz propulsor: azot - masa incarcaturii : 6 kg pulbere - valabilitatea incarcaturii : 5 ani - capacitatea de stingere: 43A/233 BC - temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C - dispozitiv de refulare: furtun evacuare 3. MOD DE FUNCTIONARE SI UTILIZARE Stingatorul portativ P6 functioneaza in pozitie verticala, conform instructiunilor de pe eticheta autoadeziva de pe corpul stingatorului. - se indreapta capatul stingatorului cu furtunul spre baza focului - se trage siguranta, rupandu-se astfel si sigiliul - se actioneaza manerul declansator al robinetului. 4. GARANTII Societatea producatoare garanteaza calitatea produsului timp de 12 l

---