
OSCILOSCOP DIGITAL P1335 2X20 MHz

I.D.: 73398601

Data publicarii	20.09.22	Coduri CPV	38342000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.526,89 RON - 1.526,89 RON

Descriere: Osciloscop digital 20MHz/2 canale, 100Ms/s Specificatii tehnice: • Rezolutie inalta afisaj color TFT 17,5cm (7") cu 800 x 480 pixeli • Port USB pentru transmiterea datelor in timp real sau citirea interna • Salvarea valorilor masurate si a graficelor direct pe stick-ul USB • Functie autosecare pentru operare usoara • Memorie interna de 10k puncte / canal sau 16 forme de unda • 30 de moduri de masurare automat si functie FFT • Salvarea valorilor masurate si a graficelor direct pe stick USB • Siguranta: EN61010-1; CAT II • Accesorii: cablu USB, CD software pentru Windows, cablu de alimentare, 2 sonde si manual • Latime de banda: 20 MHz • Canale: 2 • Rata de esantionare pe fiecare canal: 100MS/s Intrare: • Intrare: AC, DC, GND • Impedanta de intrare: 1 MΩ +/- 2 % in paralel cu 20 pF +/- 5 pF • Tensiune de intrare: 400 V DC sau ACpp Specificatii: • Sensibilitate verticala: 5 mV - 5 V/div. • Timp de crestere: ≤ 17.5 ns • Precizie DC: ± 3% • Rezolutie verticala: 8 biti (2 canale simultane) • Scala orizontala: 5ns - 1000s/div. • Gama de esantionare: 0,5 S/s ~ 100 MS/s Declansare: • Tip trigger: edge / video • Mod trigger: auto, normal, single • Durata de inregistrare: 10.000 puncte / CH • Interfete: dispozitiv USB, USB Host • Tensiune de alimentare: 100 ~ 240 V AC/rms; 50/60 Hz • Dimensiuni (WxHxD): 300 x 150 x 70 mm • Greutate: 1.2kg
