
Email alchidic Evrika S5002, pentru metal/ lemn/zidarie, interior/exterior, alb, 2.5 L

I.D.: 85825043

Data publicarii	09.08.23	Coduri CPV	44812100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.900,00 RON - 1.900,00 RON

Descriere: Evrika S 5002 - uscare rapida este un email alchidic ce se foloseste pentru acoperirea si decorarea suprafetelor din lemn, metal sau zidarie, masini si utilaje industriale, stalpi, containere, hale industriale, structuri de sprijin exploatare in exterior sau interior in conditii atmosferice normale. Este utilizat pentru acoperirea suprafetelor noi, precum si pentru intretinerea sau repararea suprafetelor care au mai fost vopsite. Avantaje: uscare rapida culori unice super lucios aderenta buna la suport rezistenta la intemperii si uzura rezistenta la apa si ulei mineral asigura protectie indelungata rezistenta buna la UV Instructiuni de utilizare: Inainte de aplicare se va aduce produsul la temperatura de 18-30°C iar eventualele pelicule formate la suprafata produsului se vor inlatura si se va omogeniza produsul. Suprafetele trebuie sa fie curatate si grunduite in prealabil cu un grund adecvat, in functie de natura suportului. Specificații tehnice Brand - Evrika Compozitie - pe baza de solvent Culoare de baza - alb Finisaj - lucios Suprafata de aplicare - lemn metal zidarie Cantitate - 2.5l Mod de aplicare - pensula Temperatura de lucru - intre +15 si +30°C Temperatura de depozitare - intre +5 si +30°C Consum - 71ml/mp/strat Acoperire - 14mp/l/strat Numar de straturi recomandate - 1-2 Diluabil - 5% Domeniu de aplicare - casnic industrial Destinat pentru - exterior interior Timp dupa care se aplica strat 2 - 1h Timp de uscare strat 2 - 3h Caracteristici cheie - uscare rapida
