

Actionare electrica Auma SA 07.6

I.D.: 26003635

Data publicarii	13.02.18	Coduri CPV	31681300-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.02.18	Pretul estimativ:	7.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Actionare electrica Auma SA 07.6 Servomotor electric, tip: multitura AUMA, pentru functia INCHIS-DESCHIS Caracteristici: clasa de functionare a motorului: S2-15 min, Nivel de ZGOMOT: lt; 72 dB(A), reductorul melcat al actionarii electrice este un angrenaj AUTOBLOCANT, pozitia de montaj a Fisa-priza poate sa fie ajustata din 90 in 90 grade, incalzitor incinta: 5-20W, 110-250V AC/DC, roata de mana pozitionata in lateral fata de actionarea electrica, transmitator (al functionarii) tip: Blincker, protectie standard: IP68, clasa de izolatie motor: F, protectie standard la corozione: KS, rezistenta la vibratii conform cu EN 60068-2-6: 2 g, pentru 10 la 200 Hz, culoare: gri-argintiu, temperatura mediu ambiant : -30°C ... +70°C; Marimea: SA 07.6 (Moment actionare:MIN: 20Nm; MAX: 60Nm cu S2=15 min;) Caracteristici tip Serviciu: S2-15min, Flansa de cuplare: F10 (EN ISO 5210), Cupla pentru transmitere a miscarii: tip B3/F10 = 20 mm (gaura cu nut de pana), turatie la iesire din actionarea electrica : 45 rpm; Pmotor=0,2kW, termointeruptor protectie motor 140C NC, blinker, tens.alim 3x400V/50Hz, standard: 2 limitatori de capat cursa (1NC+1NO) si 2 limitatori de moment (1NC+1NO).
