

Aparat de ventilatie Oxylog 3000 Plus

I.D.: 61800073

Data publicarii	07.10.21	Coduri CPV	33157400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 73.495,80 RON - 73.495,80 RON

Descriere: Aparatul de ventilatie pentru transport este compus din: - Ventilator transport tip Oxylog 3000 Plus - Optiune moduri ventilatie PS + NIV - moduri de ventilatie VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, and PC-BIPAP/ PC-SIMV+ - Furtun spiralat 3m - Cadru transport tip Carrying System - Furtun pacient reutilizabil 1,5 m - Alimentator 220V Oxylog 3000 plus - Baterie Li-Ion - Reductor presiune tip Alduk
Descriere tehnica: 1. Aparatul dispune de urmatoarele moduri de ventilare: • ventilare cu volum constant (VC - CMV) • ventilare cu volum constant sincronizata cu initierea ventilatiei de catre pacient (VC-AC) • ventilare intermitenta sincronizata, controlata in volum, ce permite respiratia spontana a pacientului intre ciclii de ventilare (VC-SIMV) • ventilare mecanica care permite respiratie spontana pe doua nivele de presiune pozitiva alternative (PC-BIPAP) • respiratie spontana cu presiune continuu pozitiva spnCPAP • ventilare in apnee • ventilare cu PEEP • ventilare cu suport de presiune PS pentru respiratia spontana • ventilatie non-invaziva NIV in modurile Spn-CPAP (/PS), PC-BIPAP, VC-CMV, VC-AC 2. Conditii de functionare ale aparatului • Ventilator actionat de oxigen cu presiunea de intrare intre 3 - 6 bar si care permite ventilarea cu: - amestec de aer (40% - 100% concentratie O2). PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
