

OBTURATOR PNEUMATIC 200-400MM PRESIUNE NOMINALA 1 BAR

I.D.: 54133575

Data publicarii	10.02.21	Coduri CPV	39715300-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	985,00 RON - 985,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Obturator pneumatic: Sunt produse destinate inchiderii temporare a conductelor de apa, gaz sau combustibili. Confectionate din cauciuc SBR+NR, fire din nailon, Kevlar si material textil foarte rezistent pot fi utilizate la temperaturi cuprinse intre -300 pana la +800 Celsius. Presiunea de testare este de 1.3 ori mai mare decat presiune maxima de lucru, presiune de spargere fiind foarte mare. Avantajul cel mai mare este faptul ca ating cea mai inalta rata de frictiune in interiorul tevii chiar si in cazul presiunilor scazute. Caracteristici: - presiune interioara ridicata pentru o aderenta foarte buna in interiorul conductei - obturatoarele sunt concepute pentru a rezista la presiuni de pana la 2 bari - disponibile intr-o gama larga de dimensiuni - fabricate din cauciuc de inalta calitate pentru o durata de viata cat mai lunga - striatii dispuse pentru o aderenta cat mai ridicata in interiorul conductei - presiune umflare max: 2.5 bar Presiunea de umflare 2,5 bar Presiunea de teste 3,3 bar Presiunea in conducta 1 bar Diametru obturator 190mm Lungime obturator 580mm Lungime umflat 640mm Greutate 3,9 kg