

Dotarea serviciilor publice in comuna Benesat, judetul Salaj

I.D.: 37872396

Data publicarii 14.08.19 Coduri CPV 16710000-5

Pretul estimativ: 225.983,84 RON - 225.983,84 RON

Descriere: (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau a serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Un contract de furnizare utilaj dotat cu accesorii pentru obiectivul "DOTAREA SERVICIILOR PUBLICE DIN COMUNA BENESAT, JUDETUL SALAJ" cu următoarele utilaje - 1 tractor dotat cu lama de zapadă și tiranti frontali Caracteristici: 1.MOTOR oMotor FARMotion STAGE 4 (Tier 4F) cu EGR si SCR in 4 cilindri, 3849 cmc, turbo+intercooler, oputerea nominala 101 CP, puterea maxima 106 CP; Racit cu lichid; Sistem de injectie Common oRail; viscocuplaj ventilator racire motor oRezervor combustibil 115 l, rezervor AdBlue 8 l oManagement electronic al motorului CABINA oMontata pe silentblocuri; parbriz fix oEcran digital; Preechipare pentru radio, cu 2 boxe oOglinzi exterioare telescopice; stergator geam spate oIncalzire, ventilatie, aer conditionat cu comanda manuala oLumini de drum si 4 lumini de lucru montate pe acoperisul cabinei (2 fata+2 spate) oScaun mecanic cu reglare in functie de greutatea si inaltimea operatorului oScaun pasager cu centura de siguranta TRANSMISIA o4x4 cu comanda hidraulica; oCutie de viteze cu 4 game cu 16 viteze inainte, 16 inapoi, Hi-Lo; viteza max. 40 km/h oDirectie hidrostatica cu cilindri cu dublu efect oBlocare electrohidraulica diferencial fata si spate si cuplare 4x4 oFranare hidrostatica independenta pe fiecare roata INSTALATIA HIDRAULICA Pompa hidraulica 55 l/min; 2 valve hidraulice auxiliare plus valva retur liber RIDICATOR HIDRAULIC oRidicator hidraulic spate cat II, cuple fixe, cilindri auxiliari pentru ridicare oCapacitatea de ridicare 4525 kg oStabilizatoare telescopice pentru tirantii laterali PRIZA DE PUTERE: 540 rpm ROTI Anvelope 380/85R24 (14.9R24) fata, 420/85R34 (16.9R34) Aparatori dinamice la rotile din fata, aparatori la rotile spate OPTIUNI INCLUSE IN CONFIGURATIE oBara de tractiune pivotanta oCupla pentru remorca cat C cu reglare rapida oSuport si 8 greutatei lestare fata (320 kg) oG