

## Pompe submersibile

I.D.: 44012488

---

Data publicarii	19.09.19	Coduri CPV	42122130-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 9.900,00 RON - 9.900,00 RON

---

Descriere: Comuna Jibert doreste achizit pachet 2 electropompe submersibile: 1. Electropompa submersibila multi-etajata, marca GRUNDFOS, tip SQ 1-65 Performante: Q = 0,75 m<sup>3</sup>/h, Inaltime de pompare H = 80,3 mCA Detalii tehnico-functionale sunt prezentate in Anexa nr. 1 Material: ● Pompa: Poliamida / Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301 \_ AISI304 ● Rotor: Poliamida ● Motor: Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301 \_ AISI304 ● Motor electric monofazic:P = 0,7 kW, 50 Hz, 1 x 200-240 V, ● Turatie: 10700 rpm; ● Racord refulare - tip RP1 1/4; ● Grad de protectie (IEC 34-5) IP 68;● Clasa de izolare (IEC 85): F; ● Diametrul minim al forajului: 76 mm; Diametru motor: 74mm ♦ Cupla termocontractibila tip KM (terminatie pentru cablu submersibil) ... 1 buc. ♦ Cablu submersibil de alimentare pompa 1,5 x 4 mm<sup>2</sup> ... 30m 2. Electropompa submersibila multi-etajata, marca GRUNDFOS, tip SQ 2-70 Performante: Q = 1,766 m<sup>3</sup>/h, Inaltime de pompare H = 75,61 mCA Detalii tehnico-functionale sunt prezentate in Anexa nr. 1 Material: ● Pompa: Poliamida / Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301 \_ AISI304 ● Rotor: Poliamida ● Motor: Otel inox DIN W.-Nr. 1.4301 \_ AISI304 ● Motor electric monofazic:P = 1,15 kW, 50 Hz, 1 x 200-240 V, ● Turatie: 10700 rpm; ● Racord refulare - tip RP1 1/4; ● Grad de protectie (IEC 34-5) IP 68;● Clasa de izolare (IEC 85): F; ● Diametrul minim al forajului: 76 mm; Diametru motor: 74mm ♦ Cupla termocontractibila tip KM (terminatie pentru cablu submersibil) ... 1 buc. ♦ Cablu submersibil de alimentare pompa 1,5 x 4 mm<sup>2</sup> ... 50m

---