

## Instalatie de dozare hipoclorit de sodium tip APG603 DN125

I.D.: 52273735

---

Data publicarii	04.12.20	Coduri CPV	41000000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	23.400,00 RON - 23.400,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Descriere echipamente: □ Pompa dozatoare cu membrana, model Tekna APG603 (SEKO), complet echipata: CARACTERISTICI TEHNICE: - Pompa dozatoare solenoidala, analogica, multifunctii; - Montaj pe perete; - Cap de pompare din PVDF, cu amorsare manuala; Diafragma din PTFE - Buton de ajustare manuala a dozei de clor aflat pe partea frontala a pompei; - bile ceramice rezistente la diverse solutii chimice/corozive ceea ce este un avantaj fata de sistemele clasice cu garnituri de cauciuc; - Toate componentele in contact cu lichidul de dozat sunt din PVDF (cap pompare, supapa injectie, sorb); - Senzor de nivel preinstalat inclus; - Kit de montaj inclus; - Led pe panoul frontal al pompei ce arata starea de functionare a pompei si nivelul scazut al solutiei dozate din rezervor; - Produsele sunt fabricate conform reglementarilor CE. - Protectie IP 65; - Inaltimea maxima de aspirare: 2 m. FUNCTII: - Pompa dozatoare ofera posibilitatea mai multor moduri diferite de operare: Constant, Divide, Multiply, mA. - In modurile Divide, Multiply, mA pompa dozatoare opereaza proportional cu impulsurile trimise de un contor. COMPONENTE CE INTRA IN CONTACT CU LICHIDUL - Furnitura Standard - Filtru sorb cu senzor de nivel si cablu 2,5 m; - Supapa de injectie dubla 1/2"-3/8" cu bila ceramica; - Furtun de absorbtie flexibil, 2 m; - Furtun de refulare rigid, 2 m; - Set holsurub+diblu Ø6 pentru fixare pompa dozatoarepe rezervor; □ Rezervor de stocare hipoclorit de sodiu Recipient din polietilena rezistent la a

---