

Sistem complet debitmetru dublu de oxigen pentru terapie CPAP cu doua barbotoare si masca Ventumask

I.D.: 63475968

Data publicarii	23.11.21	Coduri CPV	33157810-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.650,00 RON - 1.650,00 RON

Descriere: SISTEM COMPLET DE OXIGENOTERAPIE ce include DEBITMETRU DUBLU cu cuplă DIN, BARBOTOR AUTOCLAVABIL si Masca CPAP Caracteristici DEBITMETRU: a) Debitmetru de oxigen vertical, cu posibilitatea reglării debitului administrat între 0 și 30l/min pe fiecare coloana b) Conector cu filet iesire 9/16 pentru conectare prin barbotor sau direct la tubul de oxigen c) Cuplă DIN d) Prezenta celor doua coloane ale debitmetrului permite livrarea de oxigen suplimentar, necesar in terapia CPAP pana la 100%, spre deosebire de debitmetrul simplu, cu o singura coloana, care furnizeaza oxigen doar pana la 40 - 50% e) Se poate conecta direct la sursa de gaze medicale din perete prin intermediul sistemului: DIN Caracteristici BARBOTOR -UMIDIFICATOR pentru instalatie oxigenoterapie: a) Capacitate: 200 cc b) Conector 9/16" pentru debitmetru c) Capacul are supapă de supra-presiune d) Cu capac din metal cromat e) Sterilizabil prin autoclavare la 134°C Caracteristici MASCA CPAP cu doua tuburi alimentare oxigen, driver Venturi integrat si valva PEEP ajustabila a) Masca CPAP cu doua tuburi alimentare oxigen, activată prin simpla conectare la o sursă adecvată de oxigen. b) Sistem complet și ușor de folosit, care include tuburile de alimentare cu oxigen, un regulator de debit Venturi și o valvă PEEP reglabilă integrate într-o mască pentru CPAP. c) Dispozitiv pentru ventilarea CPAP utilizat cand este necesara furnizarea unui FiO2 variabil, cuprins între 40% și 100% d) driverul integrat Venturi sa
