

"Pista biciclete - DN1 - Padurea Sopa"

I.D.: 76384699

Documente participare:

- Parte scrisa 1.pdf
- Parte scrisa 2.pdf
- Parte scrisa 3.pdf
- Formulare - Modele.pdf
- Caiet de sarcini - generalitati.pdf
- Parte desenata 1.pdf
- Parte desenata 2.pdf
- Parte desenata 3.pdf
- Parte desenata 4.pdf
- Parte desenata 5.pdf
- Parte desenata 6.pdf
- Parte desenata 7.pdf
- Parte desenata 8.pdf
- Parte desenata 9.pdf
- Parte desenata 10.pdf
- FisaDate_DF1166765.pdf
- DUAЕ_CERERE_204360.xml
- Raspuns 2 la solicitare de clarificari.pdf
- Raspuns consolidat solicitare clarificari.rar

Data publicarii	14.12.22	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.01.23	Pretul estimativ:	2.138.090,43 RON - 2.138.090,43 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executie lucrări de: o Construire pista biciclete conform proiectul nr. 555/2021 faza PT elaborat de SC Neo Plan SRL Sibiu si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice : Pista de biciclete are o lățime de 2,50m, cu doua sensuri de mers si este delimitată pe ambele părți de bordură mică fără teșitură și o zona de siguranta/spatiu verde de 0,50m, care delimiteaza pista de carosabil. Zona de siguranta/spatiul verde va fi delimitata de zona carosabilului prin bordura prefabricata din beton 10x15x50 cm, cu garda de 5 cm. Delimitarea sensurilor de mers ale pistei de biciclete se va face cu marcaj longitudinal discontinuu. Pista de biciclete este impartita in doua tronsoane: Primul tronson cu o lungime de 1.606 m, care se suprapune pe drumul existent; Al doilea tronson, cu lungime de 132 m, care se afla in afara drumului existent. Delimitarea pistei de biciclete se va face cu borduri 10x15x50 cm, cu garda la sol. Asupra drumului nu se vor face interventii. Structura rutiere a pistei de biciclete : 4 cm - Imbracaminte din BA 16 (SR EN 13 108- I :2006) 15 cm - Strat de fundatie din balast CI 6/20 (SR EN 12620:2008) 15 cm - Strat de fundatie inferior din balast (SR EN 13242:2008) Indepartarea stratului vegetal pe 30 cm. Umplutura din structura existenta se va recupera si se va folosi pe drumurile agricole aflate la 10 km distanta. Materialele scoase din zona pistei, care nu sunt compromise, se vor folosi pentru completarea si reprofilarea drumului lateral. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf OUG 45/2018. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 14