
PROIECTOR ORIENTABIL IP20 1X20W 220-240V 4000K CRI80 36° MWH

I.D.: 73706703

Data publicarii 30.09.22

Coduri CPV

31518600-6

Pretul estimativ: 8.557,34 RON - 8.557,34 RON

Descriere: DESCRIERE Proiecteur orientabil de interior, cu adaptor pentru șină cu trei circuite, echipat cu LED COB, temperatură de culoare alb neutru. CORP/STRUCTURĂ Structură din aluminiu extrudat, vopsită în câmp electrostatic, culoare albă cu finisaj sablat. Inel decorativ frontal din aluminiu vopsit negru. Sistem de articulare cu adaptorul pentru șină care permite orientarea de la 0° la 355° în plan orizontal și de la 0° la 90° în plan vertical. SISTEM OPTIC Sistem optic cu lentilă FRESNEL din policarbonat clar cu dispersie unghiulară de 36°. Opțional poate fi echipat cu sisteme optice cu dispersii de 15° (FA10REF15). Lentilele pentru schimbarea unghiului de dispersie se comandă separat. APARATAJ DE ALIMENTARE Alimentator în curent constant inclus. Este prevăzut cu adaptor pentru șină cu trei circuite, 250V, 16A, sau se poate monta direct pe tavan cu ajutorul plăcii de bază TKN1016. APLICAȚII Datorită posibilităților de orientare și distribuției precise a fluxului luminos pot fi folosite pentru iluminatul operelor de artă în expoziții sau galerii de artă, iluminatul în spații de expunere, magazine și alte spații comerciale. GARANȚIE (ANI) 5 INFORMAȚII TEHNICE Putere 1x20W/Tensiune de intrare 220-240V AC/Tip LED COB BRIDGELUX/Număr de LED-uri 1/Flux luminos al sistemului 1998 lm/Flux luminos LED 2480 lm/Eficiență luminoasă 100 lm/W/Temperatură de culoare LED 4000K/CRI 90/Optică 36°/UGR<13/Temperatura ambientală de lucru -20 ÷ +50 °C/Finisaj Alb/Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1
