

statie pompare

I.D.: 100294307

Data publicarii	19.07.24	Coduri CPV	42122000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 94.651,20 RON - 94.651,20 RON

Descriere: Parametrii tehnici si functionali Caracteristici: Pompa, caracteristici: Punct de functionare: $Q_p = 2,50$ l/s, $H_p = 110$ mCA; Materiale in contact cu apa: otel inox EN 1.4301 (AISI 304), Valva antiretur Pentru diametru coloana put DN140mm Lichid pompat: apa Tablou automatizare, echipare: Tensiune 3 x 0,4 kV / 50 Hz; Echipat cu releu pentru protectia motorului Cu posibilitatea de transmisie a datelor in sisteme SCADA prin GSM / GPRS Preia semnale de la un presostat de pe refulare Dotat cu ventilatie, incalzire si sistem de iluminat Echipat cu priza de serviciu 230V Legare la priza de pamant a statiei de tratare Conducta de refulare pompa: PEHD PE100 PN16, De63mm L = 120 m Fitinguri (mufe, coturi, adaptoare flansa, flanse, s.a.) necesare; Vana de izolare, PN16, DN50mm - 1 buc. Container termoizolat: Pentru protectia putului si a pompei, se monteaza peste putul forat, pe platforma betonata existenta Constructie prefabricata, fara pardoseala Dimensiuni L x l [m] = 3,00 x 2,40 Structura: profile metalice zincate, vopsite anticoroziv Pereti, acoperis: panouri sandwich Complet izolat; Echipat cu tablou electric propriu, instalatie de iluminat si prize si incalzire La partea superioara va fi dotat cu chepeng etans, necesar pentru viitoarele interventii si mentenanta pompei Cu usa de acces termoizolata ,garantie de 36 luni ,punerea in functiune este asigurata de furnizor,termen de ivrare maxim 40 zile
