

USA METALICA DE SIGURANTA 2C+L+S

I.D.: 44613958

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.11.19 | Coduri CPV | 45421131-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 13.380,00 RON - 13.380,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: 1. Dimensiune de gabarit 2680X2650mm ,foaia de usa PRINCIPALA 880x1960mm, canaturi egale ; 2. Usa 1850x2200mm - 2 foi ambele mobile, canatul secundar solidarizat cu zavoare basculante; 3. Luminatoare laterale 415X2200 STANGA DREAPTA CU GEAM TERMOPAN dublu antiefractie 20mm 4. Supralumina CU GEAM TERMOPAN dublu antiefractie 20mm 5. TOC LA „ M” SE POATE MONTA IN ORICE POZITIE; 6. MANER otel inox , cu Protectie dubla- smulgere gaurire ; 7. TERMOIZOLATA Injectata (umplere injectie cu poliuretan bicomponent); 8. Transmitanta Termica $U_w=0,9W/m^2x\ oK$ SR EN ISO 10077-1; 2007Raport de Incercari ITEE nr. 69.10.04.2016; 9. FONOIZOLATIE - Performanta acustica $R_w=32db$ - SR EN ISO10140-2 2011 Raport de incercari nr 61/26.04.2016 ; 10. FERONERIE top YALE 354, ASSA ABLOY, sistem bolturi $\varnothing 16$ mm ; 11. MANER otel inox YALE, cu rozeta protectie dubla - smulgere gaurire, pentru cilindru 12. Permabilitate la aer cls A3 - Pa-mc/mh; 13. Etanseitatea la apa cls 7A - Pa; 14. Rezistenta la vant cls C3 - Pa; 15. Densitatea spumei de $\rho= 44Kg/m^3$; 16. Cilindrii 6pini si cate 5chei fiecare cu amprenta; 17. Protectie dubla anti-smulgere si anti-gaurire a cilindrului ; 18. Cate 3sau 4 balamale pafta prinse cu cate 12 suruburi M5 ; 19. Pinteni de siguranta la balamale ; 20. Blat usa (foaie de usa) de 43mm grosime totala 2x1,0mm; 21. Caseta executata din tabla otel dublu decapata de 2x1,0mm in structura chesonata cu cant perimetral dublu faltuit , rezultand perimetral structura de 5mm grosime; 22.
