
CIOCAN ROTOPERCUTOR ACU GBH 180-LI

I.D.: 49759770

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.09.20 | Coduri CPV | 42622000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 16.140,00 RON - 16.140,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Date tehnice Energie de percuție, max. 2 J Număr percuții la turația nominală 0 - 5.100 percuții/min Turație nominală 0 - 800 rot/min Greutate excl. acumulator 2,3 kg Sistem de prindere SDS plus Tensiunea acumulatorului 18 V Greutate incl. acumulator 2,9 kg Curent de încărcare 4,0 A Noise level Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră dB(A); nivel putere sonoră dB(A). Incertitudine K= dB. Domeniu de găurire Diam. de găurire în beton cu burghie pentru găurire cu percuție 4 - 20 mm Domeniu de utilizare optim beton cu burghie pentru găurire cu percuție 6 - 10 mm Diametru max. de găurire în metal 13 mm Diam. max. găurire lemn 30 mm Informații privind zgomotele/vibrațiile Nivel presiune sonoră 90 dB(A) Nivel putere sonoră 101 dB(A) Incertitudine K 3 dB Segment Segmente Beton Construcții Fără cablu de alimentare Scule din sisteme cu acumulator Program MPP Ciocan rotopercurtor Programul Standard Segment mailing Piatră
