

Distilator GFL-2012, 12 l/h

I.D.: 40146952

Data publicarii	04.12.18	Coduri CPV	42910000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.837,22 RON - 12.837,22 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: GFL-2012 - Distilator GFL-2012, 12 l/h Distilator GFL-2012 complet automat pentru o singura distilare, cu rezervor de stocare incorporat cu debit de 12 l/h . Necesarul de racire al apei Aproximativ 198 l/h. Consum energetic redus datorita procesului de distilare al apei fierde aflata in procesul de racire. Controlul Complet automat, un comutator electronic de nivel comuta pe modul off atunci cand rezervorul de stocare este plin si repornese automat atunci cand solutia distilata incepe sa fie retrasa din acesta. Retragerea solutiei distilata se face continuu prin robinetul de golire. Vaporizatorul cu deflector ce retine picaturile de apa transportate impreuna cu aburul este usor accesibil pentru curatare. Comutatorul principal este prevazut cu lampa pilot verde, lampa pilot pentru operatii cat si lampa pilot cu functia Clean, pe partea frontala a dispozitivului. Racordarile Alimentarea cu apa rece se face printr-o valva solenoida integrata si racordul pentru furtunul de presiune 1/2" (interior Ø aproximativ 12.7 mm). Evacuarea apei racite se face cu racord pentru furtun 3/4" (interior Ø aproximativ 19.0 mm). Furtunurile pentru admisie si evacuare a apei sunt disponibile ca accesorii. Tip Distilatoare Material Metal Debit 12 l/h Presiune necesara pentru racirea apei 3 - 7 bar Rezervor de apa Da Capacitate rezervor 24 l Calitatea distilarii 2.3µ-Siemens/cm la 25 °C Dimensiuni exterioare (L*I*h) 780*410*670 mm Alimentare 400V/3ph/N/PE / 50-60 Hz Consum 9.0 k Garantie 24 de luni
