

FURNIZARE AUTOVEHICUL DE TEREN SUPTOR PENTRU LABORATOARELE MOBILE

I.D.: 23854978

Data publicarii	14.11.17	Coduri CPV	34144000-8
Termenul limita pentru depunere:	20.11.17	Pretul estimativ:	131.933,00 RON

Descriere: FURNIZARE 1 BUCATA AUTOVEHICUL DE TEREN SUPTOR PENTRU LABORATOARELE MOBILE - Viteza maxima, determinata conform ECE-R 68 sau echivalent: min. 130 km/h.Motorul: diesel.Nivel de poluare - minim Euro 6.Sistemul de directie: asistat.Sistemul de frânare: servo-asistat, cu discuri ventilate pe rotile fata. Tractiune: 4x4 cu posibilitate de decuplare 4x2.Raza de actiune pe sosea: min. 500 km.Tip transmisie: manuala.Garda la sol: minim 200 mm.Sarcina utila maxima: minim 700 kg. Greutate maxima a semiremorcii tractate (cu sistem de frânare): minim 3000 kg.Capacitate: 5 locuri.Numar usi: 4.Tip caroserie: pick-up.Vizibilitate - Iluminare:-oglinzi exterioare încalzite, cu reglaj electric de la postul de conducere;- reglaj electric al farurilor;-faruri de ceata fata, lampa ceata spate;-iluminare interioara: cu plafoniera;Autovehiculul trebuie sa fie prevazut cu instalatie de încalzire si aer conditionat.Autovehiculul trebuie sa fie prevazut cu parasolare pentru sofer si pasagerul din fata dreapta.Autovehiculul trebuie livrat cu anvelope anvelope all terrain.Autovehiculul trebuie sa fie prevazut cu geamuri fumurii în spatiu pasageri.Autovehiculul trebuie prevazut cu aparatura radio si sistem sonorizare interioara.Autovehiculul trebuie prevazut cu computer de bord si display multifunctional, cu minim urmatoarele functii: consum de carburant, consum mediu de carburant, autonomie ramasa si viteza medie de deplasare. Distanta dintre pasajele rotilor în bena: minim 1000 mm.Lungimea interioara a benei: minim 1400 mm.Autovehiculul trebuie sa fie prevazut în bena cu minim 4 inele de ancorare.Durata de serviciu a produsului trebuie sa fie minim 8 ani.Sa poata opera la parametri de performanta impusi, în orice conditii de mediu, în domeniul de temperaturi - 25°C ÷ +45°C.Autovehiculul trebuie sa fie dotat cu ABS (Dispozitiv de prevenire a blocarii rotilor la frânare).Autovehiculul trebuie sa fie dotat cu ESP (Program electronic de stabilitate).Autovehiculul trebuie sa fie dotat cu ASR (Sistem de control al tractiunii)Autovehiculul trebuie sa fie dotat cu EDS (Sistem de blocare electronica a diferentialelor);Autovehiculul trebuie sa fie dotat cu sistem de stabilizare a remorcii.Autovehiculul trebuie prevazut cu airbag-uri frontale. Autovehiculul trebuie prevazut cu centuri de siguranta cu prindere în 3 puncte pentru sofer si pasageri.Scaune fata cu reglaj longitudinal si al spatelui.Scaun sofer prevazut cu cotiera.Tetiere cu reglare pe înaltime.Geamuri fata actionate electric..Furnizorul va asigura, în plus fata de elementele existente în starea de fixatie a produsului, urmatoarele:-lot de bord (scule) pentru efectuarea întretinerilor tehnice si a reparatiilor curente.-roata de rezerva;-stingator de incendiu;-trusa medicala omologata;-2 triunghiuri reflectorizante omologate;-vesta reflectorizanta;-set covorase.