
Chimice -Vopsea,diluant,adez.,oxigen,clor,acetil/

I.D.: 51812280

Data publicarii 20.11.20 Coduri CPV 24911200-5 39812500-2 24951120-2 24960000-1

Pretul estimativ: 222,47 RON - 222,47 RON

Descriere: Produs LOCTITE 573 pentru flanse metalice rigide, prelucrate - cu întarire lenta Avantajele dumneavoastra Ideal pentru etansarea flanselor metalice rigide sau a flanselor la care procesul de asamblare poate dura câteva ore. Date tehnice Culoare: Verde Interval temperatura de lucru: între -50° C si +150° C Rezistentă: Redusa Metoda de întarire: Anaeroba Dimensiunile ambalajului: 50 ml, 250 ml, 1 l Etansant de uz general, tevi filetate si fittinguri Etansare fara intarire, ofera instant rezistentă la presiune totală Rezista la vibratii ?i solicitari de soc Se aplica simplu si curat Pentru o etansare rapida, usoara si fiabila Inclus in lista WRAS, intruneste cerintele BS 6920 pentru apa potabila: 0808533 Omologare DVGW/KTW pentru gaz si apa potabila. Testat in conformitate cu EN 751-2, clasa ARp si DIN 30660, Certificat conform Standardului NSF/ANSI 61. Spray de uz general cu utilizari multiple: deblocare si lubrifiere usoara pentru piese metalice, curatarea si indepartarea umezelii, previne coroziunea. Ideal pentru lubrifierea si eliberarea ansamblelor.
